

eurocol 542

eurofix tack plus

(NL)

- ZEER EMISSIEARM
- EMICODE EC 1 PLUS
- ONBRANDBAAR
- GEMAKKELIJK OPNEEMBAAR
- GUNSTIG VERBRUIK
- BLIJVENDE TACK

TOEPASSING

Voor het opneembaar en slipvast installeren van vtwonon LOOSE LAY op vlakke ondervloeren.

ONDERVLOER

- 542 Eurofix Tack Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Toepassing is eveneens mogelijk op reeds bestaande vlakke vloerbedekking, zoals linoleum. Bestaande vloerbedekking vooraf grondig ontvetten.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

eurocol 542

eurofix tack plus



FLOOR COVERING




CERAMIC TILES

FIXERING VOOR VTWONEN LOOSE LAY

eurocol.com



5 kg e



8 710345 542128

(NL)

VERWERKINGSCONDITIES

- Gewenste omgevingstemperatuur: 18° - 23° C.
- Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20° C.
- Relatieve luchtvochtigheid: 40 - 80%

GEBRUIKSAANWIJZING

- 542 Eurofix Tack Plus met een vachtroller of kwast gelijkmatig op de ondervloer aanbrengen (het verbruik is circa 100 gram/m²).
- De tegels en/of stroken plaatsen zodra de 542 Eurofix Tack Plus geheel "transparant" is aangedroogd.
- De wachttijd bedraagt ca. 60 minuten, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.
- Productrestanten afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).

Bevat methylchlorisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1).
Kan een allergische reactie veroorzaken.

5423 / 10-15