



## Flexxfloors Stick Basic & Deluxe Leg- en onderhoudsinstructies

Hartelijk dank dat u gekozen heeft voor Flexxfloors. Volg onderstaande leg- en onderhoudsinstructies voor jarenlang woonplezier.

### ALGEMEEN Toepassing

Flexxfloors Stick Basic & Deluxe is een vinyl vloer voor gebruik in verblijfsruimten in huis. Meet de lengte en breedte (oppervlakte) van de kamer. Beschikt de ruimte over een erker of uitbouw, meet die dan afzonderlijk op. We adviseren minimaal 10 % extra aan te schaffen om snijfouten, slijafval of toekomstig gebruik af te dekken. De temperatuur van de ruimte mag niet onder de 10°C komen. De vloertemperatuur mag na het leggen niet hoger dan 28°C worden. Gebruik Flexxfloors daarom niet in combinatie met direct zonlicht, zoals bijv. in serres.









### VOOR U BEGINT:

#### Basisregels

- De ondergrond voor Flexxfloors Stick moet hard, geheel vlak, goed dragend, scheurvrij en blijvend droog (max. 2% vochtgehalte) zijn. Deze moet ook schoon en vrij zijn van bijv. resten gips, verf, vetten of een niet hechtende cementsluier [2]. Strijk met uw hand over de vloer. Als stof of poeder op uw handen achterblijft, moet de vloer schoongemaakt worden. Voor een sterke hechting tussen zuigende ondergronden en Flexxfloors Stick, is een voorbehandeling met Flexxfloors Primer noodzakelijk. Een zuigende ondergrond is te herkennen met een druppeltest. Laat een druppel water vallen op de vloer. Als deze na 1-2 minuten is ingetrokken is er sprake van een zuigende ondergrond. Basisvloeren zoals cementdek, beton, anhydriet en houten vloeren zijn zuigende ondervloeren en moeten worden voorbehandeld met Flexxfloors Primer [3].
- Laat Flexxfloors Stick Basic & Deluxe minstens 48 uur in de ruimte waar het gelegd gaat worden onder dezelfde klimatologische omstandigheden acclimatiseren [1].
- Leg de vloer niet bij een kamertemperatuur lager dan 15°C [1].

#### Verschillende ondergronden

- Met bovenstaande basisregels in acht genomen, hecht Flexxfloors Stick uitstekend op de meeste types ondergrond. Onderstaande behandelingen per type ondergrond zorgen voor een optimaal legresultaat:
- Betonvloer / cementdekvloer / anhydriet-vloer: Indien nodig ondergrond geheel vlak maken met egalisatiemiddel, stofvrij maken en voorbehandelen met Flexxfloors Primer.
  - Houten planken vloer: Losse planken vastzetten. Vloer uitvlakken met houtvezelpanelen met mes en groefverbinding en deze rondom verlijmen. Bevestig de panelen door deze vol te verlijmen of met rvs schroeven om de 20 cm vast te zetten. Laat altijd 10 mm ruimte tussen de panelen en de muur, verwarmingsbuis, het kozijn etc. De uitgevlakte vloer vervolgens schuren, zuigen en voorzien van Flexxfloors Primer. Na het drogen de vloer licht naschuren met een fijn schuurmiddel en daarna weer stofvrij maken. Let op: door de werking van de ondergrond kunnen naadjes tussen de Flexxfloors Stick stroken ontstaan.
  - Tegelvloer: Losse tegels vastzetten. De voegen opvullen met een egaliseermiddel of de vloer volledig egaliseren. Uitgevlakte vloer naschuren, stofvrij maken en voorbehandelen met Flexxfloors Primer.
  - Laminaat- en parketvloeren zijn niet geschikt als basisvloer om Flexxfloors Stick direct op te plaatsen. De vloer en eventuele onderlagen verwijderen en de stappen ondernemen volgens de basisregels voor de betreffende ondergrond.
  - Vloerbedekking van soepel kunststof of textiel: Zachte ondergronden zoals tapijt, kurk, vinyl vloeren en ook linoleum zijn niet geschikt als basisvloer voor Flexxfloors Stick. Deze vloeren verwijderen, oude lijmresten afkrabben en de stappen ondernemen volgens de basisregels voor de betreffende ondergrond.
  - Advies: gebruik een ondervloer die geschikt is voor het verwerken van een PVC Stick vloer.
  - In geval van twijfel over de juiste verwerking van de vloerdelen, niet verder leggen, maar eerst contact opnemen met uw aankoopadres voor verder advies. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder de vloerdelen zijn gelegd.
  - Bij vloerverwarming moet de temperatuur van de ondergrond overal lager zijn dan 28°C . De verwarmingsinstallatie dient minimaal 4 weken in werking te zijn voordat de vloer wordt gelegd om krimp en uitzetting van de ondergrond te voorkomen. Schakel vloerverwarming uit 24 uur voor en na het leggen van Flexxfloors Stick. Wij adviseren Flexxfloors Primer voor een betere hechting. Vloerverwarming met mogelijkheid voor koeling wordt niet aanbevolen vanwege het risico



van condensatie onder de stroken.

- Vloerverwarming: Deze verhandeling geldt alleen voor vloerverwarming op warmwaterbasis en voor vloerverwarming met koeling, mits deze is voorzien van een condens beveiliging. Het leggen of elektrische vloerverwarmingen wordt niet aanbevolen. Op vloerverwarmingen die voor 1990 zijn geïnstalleerd, mag geen Flexxfloors Stick Basic & Deluxe op aangebracht worden. Deze systemen produceren over het algemeen te hoge temperaturen.

#### Wat heeft u nodig (3):

Mogelijke hulpmaterialen:

- Flexxfloors Linaal
- Meetlint
- Potlood
- Flexxfloors Mes

#### Het leggen:

Laat Flexxfloors Stick minstens 48 uur in de ruimte uitgepakt op kamertemperatuur acclimatiseren. Voor het beste optische effect: plaats de vloerdelen in de lengte met de lichtinval mee. [7] Leg de vloer niet bij een kamertemperatuur lager dan 15°C. Start het leggen altijd vanuit het midden van de kamer. Het midden kan worden bepaald door twee elkaar snijdende loodlijnen te trekken [4], waardoor de kamer in 4 gelijke vlakken wordt verdeeld. Verwijder het beschermpapier van de Flexxfloors en plak deze direct op de ondervloer [5]. Druk de strook goed aan en wrijf stevig naar buiten toe. Zorg voor een volledig gesloten naad door de volgende strook perfect bij de gelegde strook aan te sluiten [6]. Flexxfloors is na het leggen direct beloopbaar.

#### Legpatronen

Visgraat patroon (A)

Start vanuit het midden. Gebruik de Flexxfloors linaal om een start hoek van 90° te verkrijgen. Leg de vloer zo, dat de hoeken exact over de lijn lopen. Maak de hele rij af alvorens de tweede te starten.

#### Wildverband (B, C)

Begin met leggen vanuit het midden en leg verder langs de lijn. Start de volgende rij (vanuit het midden) door met de helft, een derde of afwisselend in te springen.

#### Geblokt tegelpatroon (D)

Bepaal waar de stroken met 'uni', 'tegel' gelegd worden. Begin met leggen vanuit het midden en leg verder langs de lijn. Start de volgende rij en sluit de tegels perfect tegen de liggende aan om een passend patroon te krijgen.

#### Zijkanten en onregelmatigheden [10]

Maak de stroken met een scherp Flexxfloors mes en linaal op maat. Van boven insnijden en met beleid afbreken. Ook onregelmatige vormen, zoals bij deurposten en verwarmingsbuizen, kunnen zo worden gemaakt. Een mal van papier maakt dit gemakkelijker.

#### Het afmeten aan de muurkant (E, F)

Leg precies over de laatst gelegde strook (A), de bij te snijden strook (B). Leg vanaf de muur eenzelfde strook (C). Snijd exact daarlangs (C) de onderliggende strook in en breek deze af. Nu heeft u exact de maat van het nog te leggen stuk. Dit geldt ook voor de lengte richting.

#### Afwerking

Bij intensief gebruik adviseren wij het aanbrengen van een extra PU bescherm laag direct na het leggen met Flexxfloors Protective Finish. Dit zorgt ook voor een grotere waterdichtheid doordat de naden tussen de stroken dichtvloeien. In vochtige ruimtes adviseren wij de vloer bij aansluitingen aan muur en sanitair met polyurethaan-kit behandelen. Flexxfloors Stick kan niet gebruikt worden als douchevloer.

#### Onderhoud

Een Flexxfloors vloer is gemakkelijk in onderhoud. Flexxfloors Daily Cleaner, Intensive Cleaner en Protective Finish zijn specifiek ontwikkeld voor Flexxfloors vloeren [8].

#### Dagelijks [11]

De grootste vijanden van elke vloer zijn stof, zand en gruis. Dagelijks stofzuigen of wissen met een zachte borstel is vaak al voldoende om deze te verwijderen. Reinig afhankelijk van het gebruik regelmatig de vloer met Flexxfloors Daily Cleaner. Gebruik géén agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. Vlekken meteen wegvegen en de plek nadweilen met schoon warm water.

#### Periodiek

Flexxfloors Stick is voorzien van een beschermende PU toplaag. Gebruik en intensieve reiniging zullen deze toplaag aantasten. Daarom adviseren wij het uitvoeren van periodiek onderhoud. Bij gebruik in de woonkamer minimaal 1x per jaar en bij lichtere toepassingen zoals in een slaapkamer 1x per 2 jaar. Het onderhoud bestaat uit het grondig reinigen van de vloer met Flexxfloors Intensive Cleaner en het aanbrengen van een nieuwe PU bescherm laag met Flexxfloors Protective Finish. Dit kan eenvoudig met een kortharige wismop of wasverdeler. Vuil, kleine krasjes en strepen van schoenzolen laten zich na deze behandeling ook gemakkelijker verwijderen.

#### Preventieve tips

Langdurige, directe zonnestraling kan uw vloer beschadigen. Gebruik een goede deurmat om te voorkomen dat vocht en vuil naar binnen borden gelopen. Vermijd rubberen vloermatten en zwarte meubeldoppen. Voorz ie stoelpoten en ander meubilair van goede kwaliteit vilt doppen en sleep geen zware voorwerpen over de vloer. Zorg bij meubelen op wieltjes dat deze wieltjes geschikt zijn voor een vlakke vinyl vloerbedekking (geen rubber).

#### Garantievoorwaarden

Flexxfloors is met zorgvuldigheid geproduceerd. Mochten zich desondanks, binnen op de verpakking aangegeven periode na aankoopdatum, verborgen materiaal- en/ of productiefouten voordoen, dan gelden de volgende garantievoorwaarden:

- Indien u na het openen van de verpakking zichtbare gebreken in het product vaststelt, dient u dit vóór verwerking bij uw aankoopadres te melden.
- Wij verlenen garantie op gebreken die op het moment van levering reeds aanwezig, maar niet direct voor eenieder zichtbaar, waren.
- Garantie geldt indien de vloer binnenshuis bij u thuis is gelegd en onderhouden volgens de bijgevoegde instructies; de vloer dient in de gelegde toestand beoordeeld te kunnen worden.
- Garantie geldt slechts indien de afmeting van het gebruikte, samenhangende oppervlak goed zichtbaar en tenminste 2m² groot is. De beschadiging bedraagt tenminste 2cm².
- Eventuele klachten dient u schriftelijk te melden bij uw aankoopadres binnen de wettelijke 60 dagen na constatering, met bijsluiting van de kassabon en deze voorwaarden. Schrijf het productienummer direct op uw kassabon. Bij een onterecht bevonden klacht heeft u leverancier het recht de voorrijkosten alsmede alle overige gemaakte kosten ter zake de onterechte klacht in rekening te brengen.

- Bij een terecht bevonden klacht wordt gedurende de garantieperiode de restwaarde van de beschadigde delen van uw vloer vergoed. De restwaarde wordt bepaald op basis van de resterende looptijd van de garantietermijn van uw vloer.
- De garantie geldt niet voor schade welke hoger is dan de dagwaarde van de geleverde tegels en of stroken.
- U dient uw vloer met de Flexxfloors onderhoudsproducten te onderhouden.
- Bij een geschil, voortvloeiende uit deze garantieovereenkomst, kan elk van de partijen beroep doen, op een onafhankelijke deskundige, welke een bindend advies uit zal brengen. De kosten voor dit advies komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Wanneer deze clausule wordt toegepast, dienen deze kosten vooraf schriftelijk te worden overeengekomen tussen de partijen.

#### Garantie vervalt:

- Bij beschadigingen ten gevolge van doorslijten, beschadigingen en scheuren van het slijtvlak als gevolg van onjuist gebruik, vallende objecten, inloop van zand en/of bewerkingen met een scherp voorwerp.
- Door ruw en/ of onoordeelkundig gebruik.
- Door elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product.
- Indien reeds voor bewerking kon worden vastgesteld dat het product een gebrek vertoonde.
- Deze garantievoorwaarden tasten uw wettelijke rechten en plichten niet aan.

CE14041 en EN649

Gebruiksklasse 23/31 [intensief woongebruik]

Zie ook de website [www.flexxfloors.com](http://www.flexxfloors.com)



## Flexxfloors Stick Basic & Deluxe Laying and maintenance instructions

Thank you for choosing Flexxfloors. Follow the laying and maintenance instructions below for years of living pleasure.

### GENERAL

#### Application

Flexxfloors Stick Basic & Deluxe is a vinyl floor for use in habitable spaces at home. Measure the length and width of the room. If the room has a bay window or extension, then measure this separately. Buy at least 10% more than needed in order to cover cutting errors, cutting waste or future use. Flexxfloors Stick Basic & Deluxe is a vinyl floor covering for use in habitable spaces at home. The temperature of the room should not go below 10°C. After laying, the floor temperature should not rise above 28°C. Therefore do not use Flexxfloors in conjunction with direct sunlight, as is the case with conservatories.

### BEFORE YOU BEGIN:





#### Basic rules

- The substrate for Flexxfloors must at all times be solid, totally flat, load-bearing, sound and permanently dry (max. 2% humidity). In addition, it must be clean and free of, for example - plaster/cement residue, paint and grease [2]. Wipe the floor with your hand. If any dust or powder sticks to your hand, the floor will need to be cleaned. For a good adhesion between absorbent substrates and Flexxfloors, it is necessary to pre-treat the substrate with Flexxfloors Primer. On non-absorbent substrates this is also recommended. An absorbent substrate can be recognised using a drip test. Pour a drop of water onto the floor. If after 1-2 minutes it has been absorbed then the substrate is absorbent. Base floors such as cement, concrete, anhydrite and wooden floors are absorbent floors and must be pre-treated with Flexxfloors Primer [9].
- Allow Flexxfloors Stick Basic & Deluxe to acclimatise for at least 48 hours in the room where it's going to be laid and under the same climatic conditions [1].
- Do not lay the floor at a room temperature lower than 15°C [1].

#### Various substrates

If the above mentioned basic rules are observed then Flexxfloors will bond well to most types of substrates. By following the advice below this will ensure the best results for each type of base floor:

- Concrete floor/ cement floor/ anhydrite floor: If necessary, level the base floor with a self-levelling compound. Remove all dust and pre-treat with Flexxfloors Primer.
- Wooden floorboards: Secure loose planks. Overlay the floorboards with hardboard - smooth side up. Fix the hardboard panels by fully gluing them or use stainless steel screws every 20 cm to secure to the floorboards. Always leave 10 mm of space between the hardboard panels and the wall, heating pipes and window/ door frames etc. Then sand, vacuum and apply Flexxfloors Primer to the levelled floor. After the floor has dried, sand lightly with a fine abrasive material and ensure that the floor is dust-free. Please note: due to the base floor, seams between the Flexxfloors strips can occur.
- Tile floor: Fasten loose tiles. Fill the joints with a levelling compound or level the floor entirely. Then sand and ensure that the floor is dust-free before pre-treating it with Flexxfloors Primer.
- Laminate and Parquet: Laminate and parquet floors are not suitable for use as a base floor under Flexxfloors. Remove the floor and any under layers and follow the steps described in the basic rules for the substrate concerned.
- Soft vinyl or carpet flooring: Flooring such as carpet, cork, soft vinyl or linoleum are not suitable for use as a base floor under Flexxfloors. Remove such flooring, scrape off [2] any glue residue and follow the steps described in the basic rules for the substrate concerned.
- Recommendation: use a subfloor that is suitable is for processing a PVC Stick floor.
- A Flexxfloors Stick-floor is always laid floating and may not be glued, screwed, nailed or fastened in another way [3].
- In case of doubt about the correct processing of the floor boards, do not lay any further, but first contact your place of purchase for further advice. The final result depends greatly on the conditions under which the floor boards have been laid.
- In case of underfloor heating, the floor temperature must remain below 28°C at all times. The heating system must be on for at least 4 weeks before the floor is installed in order to prevent shrinkage and expansion of the base floor. Turn floor heating off 24 hours prior to and after installing Flexxfloors. We recommend Flexxfloors Primer for better adhesion. Underfloor heating with a cooling option is not recommended



because of the risk of condensation under the panels.

- Floor heating: This discussion only applies for floor heating based on hot water and for floor heating with cooling, provided this is equipped with a condensation protector. Laying on electric floor heating is not recommended. Flexxfloors Stick Basic & Deluxe may not be fitted on floor heating installed prior to 1990. These systems generally produce excessive temperatures.

#### What you need (3):

Possible ancillary materials:

- Flexxfloors Ruler
- Measuring tape
- Pencil
- Flexxfloors Knife

#### Laying:

Unpack and leave Flexxfloors panels to acclimatise to the temperature of the room for at least 48 hours. For the best visual effect, position the floorboards lengthwise with the incidence of light. [7]. Do not fix the flooring if the room temperature is below 15°C. Always install the floor from the centre of the room outwards. The centre can be determined by drawing two intersecting lines [4], then dividing the room into 4 equal parts. Remove the protective paper and fix the Flexxfloors panel using the self adhesive backing to glue the Flexfloors directly on the subfloor [5]. Press down firmly and smooth outwards. Ensure the seam is entirely closed by placing the second panel right next to the one that you have just laid [6]. Flexxfloors can be walked on immediately after installation.

#### Patterns

Herringbone pattern (A)

Start from the centre. Use the Flexxfloors ruler to provide an angle of 90°. Install the floor in such a way that the corners run exactly along the line. Finish the entire row before starting the second row.

Running bond pattern (B, C)

Start installing from the centre and continue further along the line. Start the next row (from the centre) by staggering halfway, one-third of the way or alternating the panel length.

#### Blocked tile pattern (D)

Determine where the panel with 'uni', 'tile' are to be laid. Start installing from the centre and continue further along the line. Start the next row and make sure the tiles are fitted perfectly against the installed tiles to obtain a blocked tile pattern.

#### Edges and irregularities [10]

Make the strips to measure using a sharp Flexxfloors knife and ruler. Cut from above and break off with control. Irregular shapes can also be made so, such as for door posts and heating pipes. A paper template makes this easier.

#### Measuring in relation to the the wall (E, F)

Lay the panel that needs to be cut [B] exactly over the panel that has been installed last [A]. Lay a similar panel [C] from the wall. Cut the underlying panel along [C] and break it off. The panel to be installed is now exactly the size you need. This also applies to the length.

#### Finish

For intensive use we recommend applying an additional PU protective layer using Flexxfloors Protective Finish directly after laying. This also ensures greater impermeability to water because the seams between the strips flow shut. In damp rooms we recommend treating the floor with polyurethane sealant at wall connections and sanitary fittings. Flexxfloors Stick may not be used as shower flooring. After laying, remove the spacer blocks. Finish the wall off with a neat skirting board. Your floor is may be walked on and loaded directly after laying.

#### Maintenance

A Flexxfloors flooring is easy to maintain. Flexxfloors Daily Cleaner, Intensive Cleaner and Protective Finish are specifically developed for Flexxfloors flooring [8].

#### Daily [11]

The greatest enemies of any floor are dust, sand and grit. Daily vacuuming or wiping with a soft brush is often enough to remove these. Depending on the use, regularly clean the floor with Flexxfloors Daily Cleaner. Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents. Immediately wipe away stains and mop afterwards using clean, hot water.

#### Periodic

Flexxfloors Stick is equipped with a protective PU top layer. Use and intensive cleaning will compromise this top layer. We therefore recommend carrying out periodic maintenance. When used in the living room, at least 1x per year and for lighter applications such as a bedroom, 1x every 2 years. The maintenance consists of the thorough cleaning of the floor with Flexxfloors Intensive Cleaner and the application of a new protective PU protective layer with Flexxfloors Protective Finish. This may be easily done using a short haired mop or wax spreader. Dirt, small scratches and streaks from shoes soles are also removed more easily after this treatment.



#### Preventative tips

Prolonged, direct sunlight may damage your floor. Use a good doormat to prevent moisture and dirt from being walked into boards. Avoid rubber floor mats and black furniture caps. Provide chair legs and other furniture with good quality felt caps and do not drag heavy objects across the floor. With furniture on wheels, ensure that these wheels are suitable for a flat vinyl floor covering (no rubber).

#### Warranty conditions

Flexxfloors is produced with care. Nonetheless, within the specified warranty period, should concealed material and/ or production errors arise, then the following warranty conditions apply:

- If you notice any visible defects in the product after opening the package, you should report this before processing to your purchase address.
- We provide warranty for defects that were already present at the time of delivery, but not directly visible to everyone.
- Warranty applies if the floor has been laid indoors at your home and maintained in accordance with the instructions; the floor must be able to be evaluated in the laid state.
- Warranty only applies if the size of the used, related surface is easily visible, and at least 2 m² in size. The damage amounts to at least 2 cm².
- You must notify complaints in writing to your purchase address within the statutory 60 days after discovery, with enclosure of the receipt and these conditions. Write the production number directly on your receipt. In the event of a complaint, which is found to be unjustified, your provider is entitled to charge for the travel costs and any other costs incurred in respect of the unjustified complaint.
- In the event of a complaint, which is found to be justified during the warranty period, the residual value of the damaged parts of your floor will be reimbursed. The residual value is determined on the basis of the remaining validity of the warranty period of your floor.
- The warranty does not cover damage which is higher than the current market value of the tiles or strips supplied.
- You should maintain your floor using the Flexxfloors maintenance products.
- In the event of a dispute arising from this warranty agreement, either party may appeal to an independent expert, who will issue a binding decision. The costs for this decision shall be borne by the unsuccessful party. If this clause is applied, these costs must be agreed in advance in writing between the parties.

#### Warranty ceases to apply:

- in the event of damage as a result of wear through, damage and tearing of the wearing surface as a result of improper use, falling objects, influx of sand and/ or operations with a sharp object.
- Owing to rough and/ or improper use.
- Owing to any other negligent use of the product concerned.
- If it could already be established prior to processing that the product was defective.
- These warranty conditions do not affect your statutory rights and obligations.

CE14041 and EN649

Usage class 23/31 (intensive residential use)

Also see the [www.flexxfloors.com](http://www.flexxfloors.com) website.



## Instructions de pose et d'entretien des revêtements Flexfloors Clic Basic

Merci d'avoir choisi Flexfloors. Suivez les instructions de pose et d'entretien pour des années de plaisir avec votre revêtement de sol.

### GÉNÉRALITÉS

#### Application

Flexfloors Stick Basic & Deluxe est un revêtement de sol vinyle pour une utilisation dans les pièces à vivre de la maison. Mesurer la longueur et la largeur de la pièce. Si la pièce dispose d'une baie vitrée ou d'une extension, mesurez cela séparément. Achetez au moins 10 % de produit en plus que nécessaire pour couvrir les erreurs de coupe, les déchets ou une utilisation future. Flexfloors Stick Basic & Deluxe est un revêtement de sol à utiliser dans les pièces à vivre de la maison. La température de la pièce ne doit pas être inférieure à 10 °C. La température du sol ne peut, après la pose, dépasser 28 °C. Il ne faut donc pas utiliser Flexfloors dans des endroits très ensoleillés, en contact direct avec la lumière du soleil, comme les serres par exemple.

### AVANT DE COMMENCER :

#### Règles de base

- Le support de base pour Flexfloors Stick doit être dur, totalement plat, indéformable, sans crevasses et sec en permanence (taux d'humidité de 2% max.). Il doit également être propre et exempt d'entre autres des restants de plâtre, de peinture, de graisses ou de voile de ciment non adhésif [2]. Passez votre main sur le sol. Si vous avez de la poussière ou de la poudre sur la main, ceci signifie que le sol doit être nettoyé. Pour garantir une bonne adhésion entre des supports absorbants et le plancher Flexfloors Stick, un prétraitement avec Flexfloors Primer est nécessaire. Pour savoir si un sol est absorbant, il suffit de faire le test de la goutte. Laissez tomber une goutte sur le support. Si la goutte a été absorbée après 1 à 2 minutes, le sol est absorbant. Des supports de base tels que des sols en ciment, en béton, en anhydrite ou en bois, sont absorbants et doivent être prétraités avec Flexfloors Primer [9].
- Laisser Flexfloors Stick Basic & Deluxe au moins 48 heures dans la pièce où il sera posé pour que le produit s'acclimatae aux conditions climatiques [1].
- Ne procédez pas à la pose du revêtement à une température ambiante inférieure à 15 °C [1].

#### Supports différents

Dans le respect des règles de base mentionnées ci-dessus, Flexfloors Stick adhère parfaitement à la plupart des types de support. Voici quelques traitements par type de support afin d'obtenir un résultat optimal :

- Sols en ciment / en béton / en anhydrite : Egalisez le support, si nécessaire, enlevez la poussière et prétraitez avec Flexfloors Primer.
- Sols en planches de bois : Fixez les planches détachées. Nivelez le sol à l'aide de panneaux d'aggloméré enduits de colle et fixés sur le sol de base avec des vis en acier inoxydable au pas de 20 cm. Laissez toujours 10 mm entre les panneaux et les murs, les tuyaux de chauffage etc. Poncez, nettoyez et recouvrez ensuite le sol nivelé d'une couche de Flexfloors Primer. Poncez légèrement le sol et enlevez la poussière. Attention : à cause du travail du sol de base, de petites jointures peuvent apparaître après la pose.
- Carrelage : Fixez les pièces détachées. Remplissez les jointures ou égalisez entièrement la surface. Poncez, enlevez la poussière et prétraitez avec Flexfloors Primer.
- Sols en aggloméré et parquets : es sols en aggloméré ou les parquets ne conviennent pas en tant que sol de base pour le plancher Flexfloors Stick. Enlevez le sol en aggloméré ou le parquet et suivez les étapes selon les règles de base pour le type de support.
- Revêtement en synthétique souple ou en textile : Les revêtements mous comme les tapis, le liège, le vinyle mou ou le linoléum ne conviennent pas comme sol de base pour un plancher Flexfloors. Enlevez ces sols, grattez [2] les éventuels restes de colle et suivez les étapes selon les règles de base pour le type de support.
- Conseil : utilisez une sous-couche adaptée à la pose d'un revêtement sol en vinyl auto-adhésif.
- En cas de doute au sujet de la pose des lames du revêtement, ne continuez pas à poser, mais contactez d'abord le magasin où vous avez acheté le produit pour obtenir des conseils. Le résultat final dépend en grande partie des conditions dans lesquelles les éléments ont été posés.
- Pour l'utilisation d'un plancher Flexfloors en combinaison avec du chauffage par le sol, la température doit être inférieure à 28°C. Le chauffage doit déjà fonctionner depuis au moins 4 semaines avant de placer le plancher. Ceci afin d'éviter que le support ne se rétracte ou dilate. Le chauffage doit resté éteint pendant 24 heures avant et après la pose de Flexfloors Stick. Nous conseillons d'utiliser Flexfloors Primer pour une meilleure adhésion. Flexfloors n'est cependant pas conseillé pour des chauffages à sol offrant la possibilité de refroidissement,

pour risque de condensation sous les lames.

- Chauffage par le sol : Cette procédure est d'application uniquement pour le chauffage par le sol à eau et pour le chauffage par le sol avec refroidissement, à condition qu'il soit équipé d'un protecteur de condensation. Poser un revêtement sur un chauffage par le sol électrique n'est pas recommandé. Il est interdit de poser un revêtement Flexfloors Clic Basic sur des chauffages au sol datant d'avant 1990. Ces systèmes produisent généralement des températures excessives.

#### Matériel nécessaire (3) :

Accessoires auxiliaires possibles :

- Règle Flexfloors
- Ruban de mesure
- Crayon de bois
- Couteau Flexfloors

#### La pose :

Laissez Flexfloors pendant au moins 48 heures dans la pièce où le plancher va être posé pour qu'il acclimatae à la température ambiante. Pour un meilleur effet visuel, posez les lames de revêtement dans la longueur et dans le sens de la lumière du jour. [7]. Ne le posez pas dans des pièces où la température ambiante est inférieure à 15°C. Commencez toujours au milieu de la pièce. Divisez le sol en quatre parties égales en traçant deux diagonales perpendiculaires [4]. Enlevez la protection du Flexfloors et collez-le directement sur le support [5]. Appuyez bien et tenez la main sur toute la longueur vers l'extérieur. Faites attention à ne pas laisser d'espace entre deux lames [6]. Flexfloors est immédiatement prêt pour utilisation après la pose.

#### Motifs de pose

##### Chevrons [A]

Démarez au centre. Utilisez la règle Flexfloors pour obtenir un angle de 90°. Poser les lames ainsi que les coins touchent la ligne. Finissez d'abord tout à fait une rangée avant de commencer la prochaine.

##### Pose aléatoire [B, C]

Commencez au centre et continuez le long de la ligne. Commencez la prochaine rangée (en commençant au centre) à une autre hauteur, en laissant l'espace que vous désirez et en commençant par exemple une demi lame plus bas.

##### Carrées [D]

Décidez où vous voulez poser les dalles 'uni', 'carrées'. Commencez au centre et continuez le long de la ligne. Commencez la prochaine rangée et serrez-les bien pour aligner parfaitement les dalles.

#### Côtés et irrégularités [10]

Découpez les bandes avec un couteau bien aiguisé et une règle à mesurer Flexfloors. Découpez sur le haut et cassez avec précaution. Les formes irrégulières, comme dans les cas des ouvertures de portes et les tuyaux de chauffage, peuvent être ainsi réalisées. Un patron en papier facilite les choses.

#### Prendre les mesures au mur [E, F]

Mettez la lame à poser [B] sur la dernière que vous avez fixée [A]. Posez une même lame à partir du mur [C]. Coupez la lame inférieur de la même façon [C]. Vous connaissez ainsi la mesure exacte de la lame à poser. Ceci vaut également pour la longueur.

#### Finition

Dans le cas d'une utilisation intensive, nous recommandons d'appliquer une couche de protection de polyuréthane supplémentaire immédiatement après la pose à l'aide du Flexfloors Protective Finish. Cela permet également une plus grande étanchéité à l'eau, car les joints des bandes seront scellés. Dans les pièces humides, il est recommandé de traiter le sol au niveau des joints avec le mur et les sanitaires avec du mastic polyuréthane. Flexfloors Clic ne peut pas être utilisé comme revêtement dans la douche. Après la pose, retirez les cales de dilatation. Terminez le mur avec une plinthe nette. Après la pose, vous pouvez directement marcher sur le revêtement et lui faire subir une charge.

#### Entretien

Un plancher Flexfloors est facile à entretenir. Flexfloors Daily Cleaner, Intensive Cleaner et Protective Finish ont été tout spécialement développés pour les revêtements Flexfloors [8].

#### Au quotidien [11]

Les plus grands ennemis des revêtements sont la poussière, le sable et le gravier. Passer l'aspirateur tous les jours ou balayer avec un balai à brosse douce est souvent suffisant pour les éliminer. Nettoyez régulièrement le revêtement avec Flexfloors Daily Cleaner, selon votre utilisation. N'utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs. Essuyez immédiatement les taches et passez ensuite la serpillière avec de l'eau tiède propre.

#### Périodique

Le revêtement Flexfloors Stick est doté d'une couche de finition polyuréthane de protection. L'utilisation et un nettoyage intensif endommageront la finition. Par conséquent, nous vous recommandons d'effectuer un entretien périodique. Dans la salle à manger, faites un entretien au moins 1 fois par an et dans des pièces moins sujettes à l'usure, comme une chambre à coucher, 1

fois tous les 2 ans. L'entretien se compose du nettoyage complet du sol avec Flexfloors Intensive Cleaner et de l'application d'une nouvelle couche de finition protectrice de Flexfloors Protective Finish. Ceci se fait simplement à l'aide d'un balai microfibre ou d'un balai-cireur. La saleté, les petites rayures et les sries de chaussures s'élimineront facilement après ce traitement.

#### Conseils de prévention

Une exposition prolongée au soleil, la lumière directe du soleil peuvent endommager votre revêtement. Utilisez un bon paillason pour éviter que l'humidité et la saleté pénètrent à l'intérieur. Évitez les tapis de sol en caoutchouc et les protections des pieds de meubles en caoutchouc noir. Équipez les pieds de chaise et d'autres meubles de feutre de bonne qualité et ne faites pas glisser des objets lourds sur le sol. Pensez, en cas de meubles sur roulettes, à ce que celles-ci soient appropriées à un revêtement de sol en vinyle plat [pas de caoutchouc].

#### Conditions de la garantie

Flexfloors a été fabriqué avec soin. S'il devait néanmoins apparaître, dans la période couverte par la garantie, des fautes de fabrication et/ou de matériau, les conditions de garantie suivantes sont d'application :

- Si vous remarquez des défauts visibles dans le produit après l'ouverture du paquet, vous devez les signaler avant de commencer la pose auprès du magasin où vous avez acheté le produit.
- Nous accordons une garantie pour les défauts déjà présents au moment de la livraison, mais qui n'étaient pas directement visibles pour tout le monde.
- La garantie s'applique si le revêtement a été posé à l'intérieur de votre domicile et entretenu conformément aux instructions ; le revêtement doit pouvoir être évalué posé.
- La garantie est applicable que si la taille de la surface utilisée, la surface associée est facilement visible, et fait au moins 2 m². Le dommage fait au moins 2 cm².
- Vous devez signaler toute réclamation par écrit au magasin où vous avez acheté le produit, dans les 60 jours prévus par la loi après la constatation, en y joignant un ticket de caisse et ces conditions. Écrivez le numéro du produit directement sur votre ticket de caisse. Dans le cas d'une réclamation jugée non valide, votre fournisseur a le droit de facturer les frais de déplacement et autres frais engagés pour cette réclamation injustifiée.
- En cas de réclamation jugée valide, la valeur résiduelle des parties endommagées sera remboursée, si cela se fait pendant en cours de période de garantie/. La valeur résiduelle est déterminée en fonction de la durée restante de la garantie de votre revêtement.
- La garantie ne couvre pas les dommages supérieurs à la valeur actuelle des tuiles ou des bandes fournies.
- Vous devez entretenir votre plancher avec des produits d'entretien Flexfloors.
- Dans un litige découlant de cet accord de garantie, l'une des parties peut faire appel à un expert indépendant qui émettra un avis contraignant. Les frais relatifs à cet avis seront à la charge de la partie perdante. Si cette clause est appliquée, ces coûts doivent être convenus à l'avance par écrit entre les parties.

#### La garantie est caduque :

- En cas de dommages dus à l'usure, de dommages et de fissures de la surface d'usure en raison d'une mauvaise utilisation, de chute d'objets, d'apport de sable et/ou d'opérations avec un objet pointu.
- En raison d'une utilisation brutale et/ou inappropriée.
- En cas de toute autre utilisation négligente du produit concerné.
- Si, avant la pose, il pouvait déjà être établi que le produit était défectueux.
- Ces conditions de garantie ne portent pas atteinte à vos droits et obligations juridiques.

CE14041 et EN649

Classe d'utilisation 23/31 [usage résidentiel intensif]

Consultez aussi le site [www.flexfloors.com](http://www.flexfloors.com)



## Flexfloors Stick Basic & Deluxe Verlege- und Pflegeanleitung

Danke, dass Sie sich für Flexfloors entschieden haben. Wenn Sie die folgenden Verlege- und Pflegeanleitungen beachten, haben Sie noch jahrelang Freude an Ihrem Fußboden.

### ALLGEMEIN

#### Verwendungszweck

Flexfloors Stick Basic & Deluxe ist ein Vinylboden zur Verwendung in Wohnräumen. Messen Sie Länge und Breite des Raumes aus. Falls der Raum über einen Erker oder Anbau verfügt, messen Sie diesen separat aus. Kaufen Sie mindestens 10 % mehr als die exakt benötigte Menge, um Schnittfehler, Verschnitt oder zukünftigen Bedarf mit einzukalkulieren. Flexfloors Stick Basic & Deluxe ist als Fußbodenbelag für Wohnräume im Innenbereich geeignet. Die Raumtemperatur darf 10 °C nicht unterschreiten. Die Bodentemperatur darf nach dem Verlegen nicht höher als 28 °C sein. Verwenden Sie Flexfloors daher nicht in Kombination mit direkter Sonneneinstrahlung, wie etwa in Wintergärten.

### VORBEREITUNG:

#### Voraussetzungen

- Der Untergrund für Flexfloors Stick muss hart, vollständig eben, tragend, frei von Rissen und dauerhaft trocken (max. 2 % Restfeuchte) sein. Ebenfalls sollten beispielsweise Gipsreste und Rückstände von Farben, Fetten und ei nicht haftender Zementschleier entfernt werden [2]. Streichen Sie mit Ihrer Hand über den Boden. Sollten an Ihrer Hand nun Rückstände von Staub oder Pulver haften, muss der Boden gereinigt werden. Für eine starke Haftung von Flexfloors Stick auf saugendem Untergrund ist eine Vorbehandlung des Bodens mit Flexfloors Primer notwendig. Einen stark saugenden Boden erkennen Sie mit dem Tropfentest. Lassen Sie einige Wassertropfen auf den Boden fallen. Sind diese nach 1 – 2 Minuten eingezogen, saugt der Boden Flüssigkeit auf. Unterböden wie Zement-, Beton-, Anhydrit- und Holzböden sind saugend und müssen mit Flexfloors Primer vorbehandelt werden [9].
- Lassen Sie den Flexfloors Stick Basic & Deluxe mindestens 48 Stunden unter denselben klimatischen Bedingungen in dem Raum, wo er verlegt wird, akklimatisieren [1].
- Verlegen Sie den Boden nicht bei einer Raumtemperatur von weniger als 15 °C [1].

#### Verschiedene Untergründe:

Unter den obengenannten Voraussetzungen haftet Flexfloors Stick auf den meisten Untergründen ausgezeichnet. Die nachfolgend aufgelisteten Verarbeitungen je nach Unterbodentyp ergeben eine optimale Verlegung:

- Betonboden / Zementboden / Anhydritboden: Falls nötig den Untergrund mit einer Ausgleichsmasse ebenen, staubfrei machen und mit Flexfloors Primer vorbehandeln.
- Holzdielenboden: Lose Dielen befestigen. Den Boden mit Holzfaserplatten mit Nut- und Federverbindung ausgleichen und diese rundum verleimen. Befestigen Sie die Platten mittels Vollverleimung oder alle 20 cm mit Edelstahlschrauben. Halten Sie jeweils 10 mm Abstand von Wand, Heizungsrohren, Türschwam usw. Der geerbnete Boden muss danach geschliffen, gereinigt und mit Flexfloors Primer behandelt werden. Nach dem Trocknen wird der Boden nochmals fein abgeschmirgelt und von Staub gereinigt. Achtung: Holz arbeitet, darum können zwischen den Flexfloors Stick Lamellen kleine Nähte entstehen.
- Fliesen: Lose Fliesen befestigen. Fugen oder den vollständigen Boden mit einer Ausgleichsmasse ebenen. Den geerbneten Boden schleifen, staubfrei machen und mit Flexfloors Primer vorbehandeln.
- Laminat en Parkett: Laminat- und Parkettböden eignen sich nicht als Unterboden für die unmittelbare Verlegung von Flexfloors Stick. Der Boden und eventuelle Unterlagen müssen entfernt und die Basisanleitung für den entsprechenden Unterboden befolgt werden.
- Auslegware aus biegsamem Kunststoff oder Textilfasern: Weiche Böden, wie Teppichböden, Kork, weiche PVC-Böden und auch Linoleum eignen sich nicht als Unterboden für Flexfloors Stick. Diese Böden und die Leimrückstände müssen entfernt [2] und danach die Basisanleitung für den entsprechenden Unterboden befolgt werden.
- Empfehlung: Verwenden Sie einen zur Verarbeitung von PVC-Böden mit Sticksystem geeigneten Unterboden.
- Unterbrechen Sie bei Zweifeln über die adäquate Verarbeitung der Bodenteile das Verlegen und holen Sie zunächst den Rat Ihres Verkäufers ein. Das Endergebnis hängt erheblich von den Umgebungsbedingungen ab, unter denen die Bodenelemente verlegt werden.
- Falls eine Fußbodenheizung installiert wurde, darf die Temperatur des gesamten Bodens niemals mehr als 28 °C betragen. Die Heizung muss mindestens 4 Wochen in Funktion sein, ehe der Fußboden verlegt wird, um Zusammenziehen und Ausdehnen des Unterbodens zu

vermeiden. Schalten Sie die Fußbodenheizung 24 Stunden vor Verlegen von Flexfloors Stick aus. Wir empfehlen, zur besseren Haftung Flexfloors Primer anzuwenden. Von einer Fußbodenheizung mit Kühleinrichtung raten wir ab, da das Risiko der Kondensation unter den Streifen besteht.

- Fußbodenheizung: Die Anweisung gilt nur für mit Warmwasser betriebene Fußbodenheizungen und für Fußbodenheizungen mit Kühlfunktion, falls diese mit einem Kondensatablauf ausgerüstet sind. Das Verlegen auf elektrisch betriebenen Fußbodenheizungen ist nicht anzuraten. Flexfloors Stick Basic & Deluxe darf nicht auf Fußbodenheizungen verlegt werden, die vor 1990 installiert wurden. Diese Anlagen erzeugen in der Regel zu hohe Temperaturen.

#### Was Sie benötigen (3):

Mögliche Hilfsmittel:

- Flexfloors-Lineal
- Maßband
- Bleistift
- Flexfloors-Messer

#### So wird verlegt:

Lassen Sie Flexfloors Stick mindestens 48 Stunden bei Zimmertemperatur in dem betreffenden Raum akklimatisieren. Den besten optischen Effekt erzielen Sie, indem Sie die Bodenelemente in Längsrichtung des Lichteinfalls verlegen. [7]. Verlegen Sie den Boden nicht bei einer Raumtemperatur von unter 15 °C. Verlegen Sie immer von der Mitte des Raums aus. Die Mitte kann bestimmt werden, indem Sie zwei diagonale Lotschnüre spannen [4], die sich in der Mitte kreuzen und den Raum in 4 gleiche Flächen teilen. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Flexfloors Streifen und kleben Sie diese unmittelbar auf den Unterboden [5]. Den Streifen kräftig andrücken und nach außen freistreichen. Achten Sie auf eine vollständig geschlossene Naht [6], indem Sie den jeweils nächsten Streifen genau gegen den letzten Streifen legen. Flexfloors ist nach dem Verlegen sofort begehbar.

#### Verlegemuster

##### Fischgrätenmuster [A]

Beginnen Sie in der Mitte. Verwenden Sie das Flexfloors Lineal, um einen Anfangswinkel von 90° zu erhalten. Verlegen Sie den Boden in einem genau entlang der Linie verlaufenden Winkel. Beenden Sie jeweils eine Reihe, ehe Sie mit der nächsten beginnen.

##### Wildverbund [B, C]

Beginnen Sie in der Mitte und verlegen Sie entlang der Linie. Beginnen Sie die nächste Reihe (von der Mitte aus), indem Sie die Streifen um die Hälfte, ein Drittel oder im Wechsel verspringen lassen.

##### Gewürfeltes Fliesenmuster [D]

Bestimmen Sie, wo die Streifen 'Uni', 'Fliese' und 'Band' verlegt werden sollen. Beginnen Sie in der Mitte und fahren Sie entlang der Linie fort. Beginnen Sie mit der nächsten Reihe und lassen Sie das Fliesenmuster perfekt an die vorherige Reihe anschließen, um ein genaues, Muster zu erhalten.

#### Ränder und Unregelmäßigkeiten [10]

Schneiden Sie die Elemente mit einem scharfen Flexfloors-Messer und mit einem Lineal auf Maß zu. Von oben einschneiden, vorsichtig umknicken und abbrechen. So lassen sich auch unregelmäßige Formen, etwa an Türzargen und Heizungsrohren, realisieren. Eine Papierschablone erleichtert die Arbeit.

#### Das Ausmessen entlang einer Wand [E, F]

Legen Sie die zu schneidenden Streifen [B] genau über den zuletzt verlegten Streifen [A]. Verlegen Sie von der Wand aus einen weitere Streifen [C]. Schneiden Sie genau entlang [C] den darunter liegenden Streifen ein und brechen Sie ihn ab. Sie haben nun das genaue Maß des noch zu verlegenden Teils. Dasselbe gilt auch in Längsrichtung.

#### Endbearbeitung

Bei intensiver Nutzung empfehlen wir das Auftragen einer zusätzlichen PU-Schutzschicht direkt nach dem Verlegen. Dazu dient Flexfloors Protective Finish. Die Schicht sorgt für mehr Wasserdichtheit, da die Verbindungsstellen zwischen den Elementen versiegelt werden. In feuchten Räumen ist es zu empfehlen, den Boden an den Übergängen zur Wand und Sanitär-Anschlüssen mit Polyurethan-Kit abzudichten. Flexfloors Stick ist ungeeignet als Bodenbelag in Duschen. Entfernen Sie nach dem Verlegen die Abstandhalter. Schließen Sie den Abstand zur Wand mit einer Bodenleiste ab. Nach dem Verlegen ist Ihr Boden direkt begehbar und belastbar.

#### Pflege

Ein Flexfloors-Boden ist pflegeleicht. Flexfloors Daily Cleaner, Intensive Cleaner und Protective Finish sind speziell für Flexfloors-Böden entwickelte Reinigungs- und Pflegemittel [8].

#### Täglich [11]

Die größten Feinde jedes Fußbodens sind Staub, Sand und Splitt. Oft genügt es, täglich zu staubsaugen oder mit einer weichen Bürste zu fegen, um den Boden sauber zu halten. Je nach Nutzung reinigen Sie den Boden regelmäßig mit dem Flexfloors Daily Cleaner. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel. Flecken können Sie sofort wegfeigen und die Stelle mit sauberem, warmen Wasser abnehmen.

#### Regelmäßig

Zum Schutz ist der Flexfloors Stick aus einer PU-Deckschicht versehen. Die Deckschicht kann sich durch Nutzung und intensive Reinigung abnutzen. Daher empfehlen wir eine regelmäßige Bodenpflege. Für Wohnzimmer empfiehlt sich 1x pro Jahr und für leichtere Anwendungen wie in Schlafzimmern 1x in zwei Jahren. Die Pflege besteht aus einer gründlichen Reinigung des Bodens mit dem Flexfloors Intensive Cleaner und dem Aufbringen einer neuen PU-Schutzschicht mit dem Flexfloors Protective Finish. Das Produkt lässt sich leicht mit einem Mopp mit kurzen Borsten oder einem Wachsverteiler auftragen. Schmutz, kleine Kratzer und Streifen von Schuhsohlen lassen sich nach dieser Behandlung auch einfacher entfernen.

#### Präventive Pflegetipps

Langfristige direkte Sonneneinstrahlung kann Ihren Boden beschädigen. Verwenden Sie eine effiziente Türmatze, damit weniger Schmutz und Feuchtigkeit nach innen getragen werden. Vermeiden Sie die Verwendung von Gummimatten und schwarzen Möbelkappen. Nehmen Sie für Stuhlbeine und andere Möbel hochwertige Filzgleiter und schieben Sie keine schweren Gegenstände über den Boden. Achten Sie bei Möbeln auf Rollen darauf, dass diese für einen glatten Vinylboden geeignet sind (keine Gummienkrollen).

#### Garantiebestimmungen

- Flexfloors wurde mit äußerster Sorgfalt gefertigt. Sollten dennoch innerhalb des angebenen Garantiezeitraums versteckte Material- oder Produktionsfehler auftreten, gelten die nachstehenden Garantiebestimmungen:
- Falls Sie nach dem Öffnen der Verpackung sichtbare Mängel am Produkt feststellen, müssen Sie diese vor der Weiterverwendung bei Ihrer Verkaufsstelle melden.
  - Unsere Garantieleistung erstreckt sich auf Mängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung bereits vorhanden, jedoch nicht direkt für jeden ersichtlich waren.
  - Die Garantie gilt nur, wenn der Boden gemäß der beigefügten Anweisungen im Innenbereich bei Ihnen zuhause verlegt und gepflegt wurde; der Boden muss im verlegten Zustand beurteilt werden können.
  - Die Garantie gilt nur, wenn die verwendete, durchgängige Oberfläche gut sichtbar und mindestens 2 m² groß ist. Die Beschädigung betrifft eine Fläche von mindestens 2 cm².
  - Richten Sie sich mit eventuellen Reklamationen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 60 Tagen nach Feststellung des Mangels schriftlich an Ihre Verkaufsstelle und legen Sie eine Kopie des Kassenzettels und der vorliegenden Bestimmungen bei. Vermerken Sie die Produktionsnummer auf dem Kassenzettel. Bei einer als unrechtmäßig eingestufteten Reklamation hat Ihr Lieferant das Recht, Ihnen Anfahrtskosten sowie alle sonstigen Kosten bezüglich der unberechtigten Reklamation in Rechnung zu stellen.
  - Bei einer berechtigten Reklamation wird für den gesamten Garantiezeitraum der Restwert der beschädigten Elemente Ihres Bodenbelags erstattet. Der Restwert wird aufgrund der verbleibenden Laufzeit der Garantie Ihres Bodens festgelegt.
  - Die Garantie gilt nicht für Schäden, die höher sind als der Tageswert der gelieferten Fliesen und/oder Dielen.
  - Sie sind dazu verpflichtet, Ihren Boden mit den Flexfloors-Pflegeprodukten zu pflegen.
  - Bei Streitigkeiten in Bezug auf die vorliegende Garantievereinbarung darf sich eine beliebige Partei auf das verbindliche Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen berufen. Die Kosten für dieses Gutachten gehen zu Lasten der unterliegenden Partei. Wenn diese Klausel Anwendung findet, müssen diese Kosten vorab und schriftlich von den Parteien bewilligt werden.

#### In folgenden Fällen erlischt die Garantie:

- Bei Schäden infolge von normaler Abnutzung, bei Schäden und Rissen der Verschleißfläche aufgrund von zweckentfremdeter Nutzung, fallenden Gegenständen, Eintreten von Sand und/oder Bearbeitungen mit einem scharfen Gegenstand.
- Bei gewaltsamer und/oder unsachgemäßer Verwendung.
- Bei fahrlässiger Nutzung des betreffenden Produktes.
- Falls schon vor der Bearbeitung festgestellt werden konnte, dass das Produkt Mängel aufweist.
- Die vorliegenden Garantiebestimmungen haben keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten.

CE14041 und EN649

Gebrauchsklasse 23/31 [intensive Wohnnutzung]

Siehe auch die Website [www.flexfloors.com](http://www.flexfloors.com)

