



# Lacq Turbogel

Lacq Turbogel is een krachtige hout-ontgrijzer/cleaner in gel vorm voor het reinigen van vergrijsd en verweerd buitenhout. De gelformule zorgt er voor dat Lacq Turbogel eenvoudig aangebracht kan worden op zowel horizontale als verticale oppervlaktes. Door de dieptewerking van de Turbogel wordt de grijze patina eenvoudig verwijderd.

## Toepasbaar op:

- Houten vlonders
- Steigers
- Houten gevels
- Tuinmeubelen
- Soortgelijke oppervlakken

## Voorbereiding:

Verwijder vuil, loszittende en ondeugdelijke delen van het vergrijsde hout en zorg dat deze bezemschoon is. Vervolgens het te behandelen oppervlak bevochtigen met water. Wij raden altijd aan om eerst een proefstuk op te zetten.

## Verwerking:

1. Lacq turbogel voor gebruik goed oproeren.
2. Breng de gel royaal aan in de richting van de houtnerf met een kwast of roller.
3. Laat Turbogel 20 minuten inwerken.
4. Borstel het oppervlakte met een harde borstel of bezem en spel na met water. We raden het gebruik van een hogedruk reiniger niet aan omdat de harde straal het hout schade toe kan brengen.
5. Wanneer het houten oppervlakte volledig gedroogd is (minimaal 48 uur) kan het schoongemaakte oppervlak na behandeld worden met Lacq Energol, Lacq Hardhoutolie of Lacq Vlonder- & Terrasolie.

*Let op! Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Metalen (bijv. beslag) en planten tegen direct contact te beschermen (bijv. voedinggewas en sierplanten met een folie afdekken).*

*Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.*

## Rendement:

Circa 10 m<sup>2</sup> per liter.

*Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het-gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.*

## Inhoudsstoffen:

Lacq Turbogel bevat biologisch afbreekbaar oxaalzuur (<10%). Het product is vrij van oplosmiddelen, formaldehyde, chloorverbindingen en aminen.

## Verkrijgbare hoeveelheden:

1L ,2,5L & 20L.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan Vliegenthart B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

**Houdbaarheid:**

2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag.

**Veiligheidsadvies:**

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan Vliegenthart B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.