

Firstfloor®

De beste vloer onder de vloeren!

Ondervloerplaten

Geschikt voor laminaat, parket, vloerdelen en tapijt

Isoline

Speciaal geschikt voor betonnen en houten vloeren

7,2 m²
per pak

Materiaaldikte

7 mm

Afmeting

120 x 60 cm

Inhoud

10 platen per pak

Contactgeluidisolatie

 Contactgeluidsisolatiewaarde:
EN-ISO 10140-3 / EN-ISO 717-2

 100%
Hout uit goed
beheerde bossen
FSC® C111471

Belangrijk om te weten

Voor een optimale werking van uw ondervloer is het noodzakelijk de kale vloer stof- en blijvend droog te maken. Gebruik op een betonnen vloer en bij vloerverwarming / -koeling altijd een vochtscherm zoals de Firstfloor ondervloer folie zwart en leg deze op de aanbevolen wijze. Voordat u de bovendvloer legt is het noodzakelijk de ondervloerplaten 24 uur in een gesloten verpakking te laten acclimatiseren in de ruimte waarin u de vloerplaten plaatst, omdat het een natuurproduct op basis van houtvezels betreft. U legt de Isoline ondervloerplaten in halfsteensverband.



Benodigd materiaal

Voor het leggen van de Isoline ondervloerplaten heeft u een hobymes en een rolmaat of meetlat nodig. U dient gebruik te maken van handschoenen tijdens het leggen om allergische reacties te voorkomen.

Ga zorgvuldig om met het afval

Ruim na afoop de restanten van de Isoline ondervloerplaten op, houdt deze gescheiden van het overige afval en verwijder deze via de daarvoor bestemde gemeentelijke afvaldienst.

Isoline ondervloerplaten onder laminaat, parket en vloerdelen

De Isoline ondervloerplaten legt u altijd los onder parket, laminaat of vloerdelen. U houdt tussen de panelen onderling 2 mm ruimte. Langs plinten, verwarmingsbuizen en deurposten houdt u een ruimte aan van van 8-10 mm. Wilt u parket op de vloer verlijmen, dan kun u hiervoor niet Isoline ondervloerplaten gebruiken.

Isoline ondervloerplaten onder tapijt

Legt u een tapijt dat niet wordt verlijmd, dan legt u ook de Isoline ondervloerplaten los met onderling 2 mm ruimte en met 2 mm langs de plinten. Rond verwarmingsbuizen en deurposten houdt u een ruimte aan van 8-10 mm. Verlijmt u het tapijt, dan verlijmt u ook de Isoline ondervloerplaten. U houdt tussen de panelen onderling, langs de plinten en rond verwarmingsbuizen en deurposten een ruimte van 2 mm aan. Gebruik een speciale lijm om zowel de panelen als de vloer mee in te smeren, waarbij u moet rekenen op een droogtijd van 12-24 uur.

Geluidsreducerend

Vermindert het contactgeluid naar onder gelegen ruimten met ΔLlin 8 dB, ΔLw 19 dB (ISO 140-8).

Warmte isolerend

Egaliserend

Egaliseert oneffenheden tot 4 mm

Vochtwerend

-

Vloerverwarming

I.v.m. hoge warmteweerstand R 0,10 [(m²*K)/W]

Geluiddemping

Reduceert het staggeluid in de ruimte zelf

Eigenschappen

- geschikt voor alle type ondergronden
- 100% houtvezels
- hoog egaliserend vermogen
- 100% recyclebaar
- zeer hoge drukvastheid, >150kPa



Firstfloor®
De beste vloer onder de vloeren!

Isoline®

Ondervloerplaten

7,2 m²
120 x 60 CM
DIKTE 7 MM

Speciaal geschikt voor betonnen en houten vloeren

