

Firstfloor®

De beste vloer onder de vloeren!

Ondervloer voor parket en laminaat op vloerverwarming

Warm-line heat+

Geschikt voor laminaat en parket

Geluidsreducerend

Vermindert het contactgeluid naar onder gelegen ruimten met ΔL_w 20 dB (ISO 140-8).

Prima geluidsisolerend vermogen voor parket en laminaat.

Warmte isolerend

*

door beperkte isolerende waarde geschikt voor vloerverwarming

Egaliserend

**

Egaliseert oneffenheden tot 2 mm

Vochtwerend

*

Ondervloer plaatsen in combinatie met Black-line vochtscherm

Geschikt voor vloerverwarming

In combinatie met laminaat. Warmteweerstand $R_{0.05}$ [$m^2 \cdot K/W$]

Stabiliteit

**

Geluiddemping (loopgeluid)

**

Reduceert het staggeluid in de ruimte zelf

Belangrijk om te weten

Voor een optimale werking van uw ondervloer is het noodzakelijk de kale vloer stof- en blijvend droog te maken. Zorg dat de oneffenheden van meer dan 2 mm uitgevlakt worden. Om vochtwerking tegen te gaan altijd in combinatie met een Black-line vochtscherm plaatsen.

Benodigd materiaal

Voor het leggen van een Warm-line heat+ heeft u een hobbymes en een rolmaat of meetlat nodig.

Kenmerken

- > Geschikt voor parket en laminaat in combinatie met vloerverwarming
- > Brandvertraging in Klasse E_{fl} / DIN 4102
- > CFK/HCFK vrij
- > Prima egaliserende eigenschappen
- > Geschikt voor alle typen vloerverwarming

Materiaaldikte

2,5 mm

Afmeting

15 x 1 m

15 m²
per rol



Geschikt voor laminaat en parket