

Firstfloor®

De beste vloer onder de vloeren!

Le top des sous-couches!

Extra geluidsreducerende ondervloer

Sous-couche assurant une réduction supérieure des bruits

Goldline 10 dB

Geschikt voor laminaat en parket

Convient pour le stratifié et le parquet

Geluidsreducerend | Isolant acoustique

Vermindert het contactgeluid naar ondergelegen ruimten met $\Delta L_{lin} 10 \text{ dB}$, $\Delta L_w 21 \text{ dB}$.

Optimale geluidsreductie naar ondergelegen ruimte. Hoog isolerend vermogen ondanks beperkte dikte.

Speciaal geschikt voor appartementen en bovenetages.

Réduit le bruit de contact vers les pièces à l'étage inférieur de $\Delta L_w 10 \text{ dB}$ / $\Delta L_w 21 \text{ dB}$. Réduction optimale du bruit vers les pièces aux étages inférieurs. Pouvoir isolant élevé malgré une épaisseur limitée.

Convient particulièrement pour appartements en sols à l'étage.

Warmte isolerend | Isolation thermique

Warmte weerstand: $R_0.11 \text{ m}^2 \text{ *K/W}$

Résistance à la chaleur: $R_0.11 \text{ m}^2 \text{ *K/W}$

Egaliserend | Égalisant

**

Egaliseert oneffenheden tot 3 mm

Égalise les irrégularités du sol jusqu'à 3 mm

Vochtwerend | Hydrofuge

Geschikt voor vloerverwarming | Convient pour le chauffage par le sol ***

In combinatie met laminaat/warmteweerstand $R_0.08 \text{ (R.m}^2\text{K/W)}$

En association avec du stratifié/résistance à la chaleur $R_0.08 \text{ (R.m}^2\text{K/W)}$

Stabiliteit | Stabilité

Geschikt voor Push-down klik laminaat

Convient pour le stratifié à encliquer Push-down

Geluiddemping (loopgeluid) | Atténuation acoustique (bruits de pas) ***

Reduceert het stapgeluid in de ruimte zelf met $\pm 11\%$

Réduit les bruits de pas de $\pm 11\%$ dans la pièce même

Belangrijk om te weten

Voor een optimale werking van uw ondervloer is het noodzakelijk de kale vloer stof- en blijvend droog te maken. Zorg dat de oneffenheden van meer dan 2 mm uitgevlakt worden. Leg de Goldline-ondervloer met de gouden zijde naar boven. Na het leggen van de vloer snijdt u het overtallige materiaal weg.

Bon à savoir

Pour une efficacité optimale de la sous-couche, le support mis à nu sur lequel il est posé doit être complètement dépoussiéré et sec en permanence. Les irrégularités de plus de 2 mm doivent être aplaniées. Poser la sous-couche Goldline face dorée vers le haut. Après la pose, découper l'excédent de matériau.

Benodigd materiaal

Voor het leggen van de ondervloer heeft u een hobbymes en een rolmaat of meetlat nodig.

Matériel nécessaire

Pour poser la sous-couche, vous aurez besoin d'un cutter et d'un mètre ruban ou d'une règle.

Kenmerken

- > Goldline wordt geleverd inclusief vochtscherm
- > Dampdichtheid bedraagt EN ISO 12572 SD > 75m
- > Brandvertraging in klasse Efl
- > Voldoet aan de maximale eisen van de EPLF (samenwerkende laminaat producenten)

Caractéristiques

- > Goldline est livré avec pare-vapeur
- > Étanchéité à la vapeur conforme à EN ISO 12572 SD > 75m
- > Retardateur de flamme classe Efl
- > Conforme aux exigences maximales de l'EPLF (fédération des fabricants européens de revêtements de sol stratifiés)

Materiaaldikte | Épaisseur matériau

3 mm

Afmeting | Dimensions emballé

85 x 118 cm in pak

Inhoud | Contenu

10 m² per pak | par emballage

Contactgeluidisolatie

Isolation des bruits de contact

reductie/réduction de

$\Delta L_{lin} 10 \text{ dB}$, $\Delta L_w 21 \text{ dB}$