

Firstfloor®

De beste vloer onder de vloeren!
Le top des sous-couches!

Ondervloerplaten Sous-couche

Geschikt voor laminaat | Convient pour le stratifié

Isoplus

Speciaal geschikt voor betonnen en houten vloeren
Spécialement conçu pour les sols en béton et en bois

Geluidsreducerend | Isolant acoustique

Vermindert het contactgeluid naar ondergelegen ruimten met ΔL_w 22 dB/ ΔL_{lin} 10 dB (EN/ISO717-2:2013)
Réduit le bruit de contact vers les pièces à l'étage inférieur de ΔL_w 22 dB/ ΔL_{lin} 10 dB (EN/ISO717-2:2013)

Warmte isolerend | Isolation thermique

Hoge warmte weerstand: R 0,18 $m^2 \cdot K/W$
Résistance à la chaleur: R 0,18 $m^2 \cdot K/W$

Egaliserend | Égalisant

Egaliseert oneffenheden tot 4 mm
Égalise les irrégularités du sol jusqu'à 4 mm

Vochtwerend | Hydrofuge

Geluiddemping (loopgeluid) | Atténuation acoustique (bruits de pas) ***

Reduceert het staggeluid in de ruimte zelf
Réduit les bruits de pas dans la pièce même

Belangrijk om te weten

Voor een optimale werking van uw ondervloer is het noodzakelijk de kale vloer stof- en blijvend droog te maken. Zorg dat de oneffenheden van meer dan 4 mm uitgevlakt worden. De Isoplus laat zich eenvoudig plaatsen. Vouw de ondervloer uit tot dat de ondervloer vlak ligt. Verwijder het schutpapier van de tape en druk de overlap goed aan.

Benodigd materiaal

Voor het leggen van de ondervloer heeft u een hobbymes en een rolmaat of meetlat nodig.

Kenmerken

- > Geschikt voor elk type ondergrond
- > XPS-schuim / PET-folie
- > 100% recyclebaar
- > Extra kenmerk: CFK / HCFK vrij
- > Hoog isolerend vermogen
- > Hoge warmte-isoleerwaarde, niet geschikt in combinatie met vloerverwarming

Bon à savoir

Pour un fonctionnement optimal de votre sous-couche il est nécessaire de garder la poussière du sol nu et permanente sec. Assurez-vous que les irrégularités de plus de 4 mm sont lissées. L'Isoplus est facile à installer. Dépliez le sous-plancher à celui le sous-plancher est plat. Retirez le papier support de la bande et appuyez fermement sur le chevauchement.

Matériel nécessaire

Pour poser la sous-couche, vous aurez besoin d'un cutter et d'un mètre ruban ou d'une règle.

Caractéristiques

- > Convient pour tous les types de supports
- > Mousse XPS / film PET
- > 100% recyclable
- > Caractéristique supplémentaire: exempt de CFC / HCFC
- > Pouvoir isolant élevé
- > Haut coefficient d'isolation thermique, non compatible avec un chauffage par le sol

Materiaaldikte | Épaisseur du matériau

5 mm

Afmeting | Dimensions emballé:

118 x 470 cm

Inhoud | Contenu

5,55 m² per pak | par emballage

Contactgeluidisolatie
Isolation des bruits de contact



Contactgeluidsisolatiewaarde:
Valeur d'isolation des bruits de contact
NEN-EN-ISO717-2:2013

5,55 m²
per pak |
par emballage



Firstfloor®
De beste vloer onder de vloeren!
Le top des sous-couches!

Isoplus

Geschikt voor laminaat
Convient pour le stratifié

5,55 m²
118 x 470 cm
Dikte 5 mm
Épaisseur 5 mm



Speciaal geschikt voor betonnen en houten vloeren
Spécialement conçu pour les sols en béton et en bois