



Lacq Energol

Lacq Energol is een authentiek beschermingsmiddel voor al uw houten ondergronden en is op ambachtelijke wijze bereid. De combinatie van houtolie en lijnolie zorgt voor een optimaal resultaat. Door deze unieke samenstelling van grondstoffen blijft Lacq Energol lang flexibel zodat deze niet scheurt op hout. Lacq Energol voedt het hout van binnen uit en biedt langdurige bescherming.

Toepasbaar op buitenhout (onbehandeld en geïmpregneerd):

- Schuttingen
- Tuinhuizen
- Veranda's
- Tuinmeubelen
- Rabbatdelen
- Ander buitenhout

Tip! Vergrijsd hout kan worden voor behandeld met de houtontgrijzer: Lacq Turbogel.

Verwerking:

1. Ondergrond moet droog, stof en vetvrij zijn. Verwijder loszittende en ondeugdelijke delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is.
2. Lacq Energol goed oproeren voor gebruik.
3. Aanbrengen met een platte kwast, roller of spuit, voor een goede afwerking Lacq Energol in de lengterichting van het hout aanbrengen. Schuur en schilder altijd in de richting van de houtnerf.
4. Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging. Wij adviseren drie lagen aan te brengen op onbehandeld hout.
5. Na het bereiken van de gewenste kleursterkte bij de eerste of tweede laag, eventueel verder afwerken met Lacq Energol naturel voor optimale bescherming.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Rendement:

Circa 12 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het-gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Stofdroog na:	5 – 6 uur.
Overschilderbaar na:	circa. 16 uur (afhankelijk van de temperatuur).
Min. verwerkingstemperatuur:	5°C.
Max. verwerkingstemperatuur:	25°C.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met terpentine.

Technische kenmerken:

Vochtregulerende werking:	Ja
Bescherming in jaren:	5 jaar
Substantie:	Vloeistof

Verkrijgbare hoeveelheden:

1L, 2,5L & 20L.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Verkrijgbare kleuren:

Natural, Brown, Mahogany, White, Grey, Anthracite, Black & Autoclave Green.

Houdbaarheid:

2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.