



Lacq Douglas Beits

Lacq Douglas Beits is een duurzaam en hoogwaardig beschermingsmiddel speciaal geschikt voor douglas- en larikshout. Douglas Beits beschermt uw hout tegen de weersinvloeden waardoor het hout lang zijn natuurlijke uitstraling behoudt. Douglas Beits is watergedragen en opgebouwd uit plantaardige componenten. Dankzij de unieke samenstelling bouwt Douglas Beits van binnen uit laagdikte op. Deze vochtregulerende laag blijft flexibel zodat deze zelfs in belastende weersomstandigheden niet bladdert of scheurt en de kleur behoudt.

Toepasbaar op:

- Houten tuinhuizen
- Overkappingen
- Schuttingen
- Ander buitenhout

Vorbereiding:

- Laat Douglas Beits op kamer temperatuur komen.
- Douglas Beits goed oproeren vanaf de bodem.
- Gebruik een platte kwast of roller geschikt voor watergedragen verf.
- Verwerken tussen de 9°C en 25°C.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Verwerking op onbehandeld hout:

Vorbereiding:

1. Vergrijsd hout eerst ontgrijzen met Lacq Turbogel.
2. Het hout altijd reinigen en ontvetten vóór behandeling met Douglas Beits.
3. Gebruik hiervoor Fluxaf Pro-Clean of Fluxaf Powerclean. U hoeft alleen te schuren indien een glad resultaat gewenst is.

Afwerking:

Voor optimale bescherming raadden wij aan 2 lagen Douglas Beits aan te brengen. Werk in de lengterichting van de houtnerf.

Verwerking op bestaande verf of beits lagen:

Vorbereiding:

1. Bestaande verf of beits lagen verwijderen door af te bijten met Fluxaf, schuren of föhnen.
2. Reinigen en ontvetten met Fluxaf Pro-clean of Powerclean.
3. Verweerd en/of ondeugdelijke delen zorgvuldig wegschuren en eventuele houtrot verwijderen.
4. Beschadigingen aan het hout repareren met een geschikt middel.

Afwerking:

Voor optimale bescherming raadden wij aan 2 lagen Douglas Beits aan te brengen. Werk in de lengterichting van de houtnerf.

Rendement:

Circa 16 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het-gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laag en de omgevingstemperatuur. Optimale omstandigheden zijn 20°C.

Stofdroog: ca. 1 uur
Overschilderbaar: ca. 6 uur

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Na gebruik:

Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met water.

Verkrijgbare hoeveelheden:

0,75L, 2,5L & 20L.

Verkrijgbare kleuren:

Black, Natural, Aged Grey & Douglas Brown.

Let op! De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen kunnen invloed hebben op het kleur resultaat. Wij raden daarom aan om altijd eerst een proefstuk op te zetten, zodat u het resultaat kunt beoordelen.

Houdbaarheid:

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard bij een temperatuur tussen de 3°C. en 25°C zijn de producteigenschappen circa 2 jaar gegarandeerd. Halfvolle blikken overgieten in een kleiner blik helpt vel vorming en indroging voorkomen. Vorstvrij bewaren!

Let op! Duur van de houtbescherming is afhankelijk van kwaliteit van het hout, juiste voorbehandeling, uitvoering van het schilderwerk, onderhoud en de intensiteit van belasting.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.