

Weber Ciment rapide



- Le Ciment rapide Weber est un mortier à durcissement rapide
- Convient pour les travaux de montage et de réparation
- Le produit peut déjà être mis sous contrainte 8 minutes après l'application

Weber Ciment rapide est un mortier de réparation avec un durcissement rapide. Weber Ciment rapide peut être utilisé pour la réparation de substrats pierreux, mais aussi pour la fixation de rampes et de balustrades.

Domaines d'utilisation

- Convient pour la réparation rapide de substrats pierreux, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Le Ciment rapide Weber est sans retrait et ne contient pas de chlorure.
- Le produit est destiné à un usage polyvalent, par exemple pour la réparation et l'assemblage de rampes d'escaliers, de balustrades et de conduites, ainsi que pour le colmatage de trous et de fissures.
- Le Ciment rapide Weber Beamix adhère bien au PVC.

Emballages

sacs en plastique de 2 kg et 4 kg

Couleur

Gris

Outillage

Seau mélangeur, truelle et spatule.

Informations supplémentaires

Composition

mélange de sable et de ciment modifié avec des liants synthétiques et divers additifs qui améliorent l'ouvrabilité, le durcissement et la résistance.

Conservation

Se conserve et reste pauvre en chromates jusqu'à 24 mois à compter de la date de production, dans l'emballage d'origine fermé.

Précautions d'utilisation

Ce produit n'est pas adapté aux applications structurales. Pour cela, nous recommandons le mortier de réparation pour béton Weber easy. Utilisez des gants de protection lorsque vous appliquez ce produit. Nettoyez immédiatement les outils et lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Ne pas utiliser en dessous de 5 °C.

Conseils

- La température du mélange influe sur le liant.

Weber Ciment rapide

- Utilisez de l'eau froide pour ralentir le processus de liaison et de l'eau chaude pour l'accélérer.
- Pour les applications structurelles, nous vous conseillons d'utiliser le mortier de réparation pour béton de Weber.