

Weber Steenvoegen reparatieset



- realiseerbaar in alle grijs tinten
- mooie en duurzame voegreparatie
- alles wat u nodig heeft in 1 emmer

Weber Steenvoegen reparatieset bevat alles om steenvoegen te repareren in uw gevel- of metselwerk. Naast een speciale reparatiemortel voor steenvoegen bevat de reparatieset alle benodigde gereedschappen voor het aanmaken en verwerken van de mortel, plus een zwarte kleurstof om de gevelvoegen te herstellen in alle mogelijke grijs tinten.

Gebruik

Weber Steenvoegen reparatieset is een speciale reparatiemortel voor voegen in metselwerk. De reparatiemortel is geschikt voor reparatie van ieder voegtype in gevels, binnen en buiten. Weber Steenvoegen reparatieset is ook geschikt voor het opnieuw voegen van horizontale voegen bij doorvoeren van loodslabben in buitengevels bij dakranden, aanbouwen en overkappingen.

Verpakkingen

Emmer van 5 kg

Kleur

Alle tinten grijs.

Gereedschap

Weber steenvoegen reparatieset is een complete set die o.a. bestaat uit een basismortel voor voegreparatie én een zwarte kleurstof, zodat het mogelijk is om verschillende grijs tinten van het bestaande voegwerk te evenaren. Verder bevat het ook een verwerkingsinstructie en de gereedschappen om het product te mengen, verwerken, en af te werken (handschoenen, mengspindel, voegspijker, maatschepje).

Verbruik

Met 5 kg Weber Steenvoegen reparatiemortel kan men ruim 20 strekkende meter voeg vullen met een afmeting van 10 mm bij 10 mm.

Bijkomende gegevens

Samenstelling: zand en cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid verbeteren.

Bewaring

24 maanden houdbaar en chromaatarm na productiedatum indien droog opgeslagen en gesloten verpakking.

Weber Steenvoegen reparatieset

Gebruiksaanwijzingen

- Naarmate de kleur van het bestaande voegwerk donkerder is, doseert u meer pigment (donker grijze voeg is wel tot 100 ml pigment!). Het is belangrijk om dit in stappen te doen, te donkere voegspecie krijgt u namelijk niet meer lichter.
- Niet onder 5°C verwerken.
- De eerste dagen beschermen tegen vorst.

Tips

- Bevochtig de voeg één uur voor aanvang van de reparatie.
- Als men de gevallen specie opvangt op een plasticfolie kan men die hergebruiken.
- Na het mengen met water is de reparatiemortel 2 uur te verwerken.
- Benevel de gerepareerde voeg gedurende de eerste dagen met water om uitdroging van de mortel te voorkomen.