

Weber Vloerprimer



- Kant-en-klaar
- Voor alle Weber Vloermortels
- Groot hechtvermogen

Weber Vloerprimer is een vloerprimer om de hechting met vloermortels te verbeteren. Gebruik de primer op zowel (poreuze) zuigende als niet zuigende ondergronden en voorkom zo luchtballen en kleine losse stofdeeltjes. Combineerbaar met alle Weber vloermortels.

Gebruik

- Ondergrondvoorbereiding voor het verbeteren van de hechting van vloermortels.
- Te gebruiken op zandcementdekvloeren, (lichtgewicht)beton, steenachtige ondergronden, betonplaat, gevulderd beton, keramische tegels.
- Voor binnen
- De hechtprimer verbetert de hechting, voorkomt luchtballen, voorkomt wateronttrekking aan de mortelspecie en het bindt de nog achtergebleven stofdeeltjes. Hiermee worden de optimale condities bereikt. Zowel voor de maximale vloeieigenschappen van de mortel, als ook voor de prestaties van de verharde vloer.
- Voor houten, calciumsulfaat of anhydriet (gips) ondergronden, gebruik **weber universele primer**.

Verpakkingen

jerrycan van 2,5 l

Kleur

Wit, droogt transparant op.

Gereedschap

Zachte bezem, borstel, handveger, emmer en gieter

Verbruik

Ca. 14 - 17 m² per jerrycan, afhankelijk van de toepassing en porositeit van de ondergrond.

Waterhoeveelheid

Kant-en-klaar

Bijkomende gegevens

- Hechtprimer op basis van acrylaatpolymeer dispersie.
- EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/h): 30 g/l.
- Dit product bevat max 4 g/l VOS.

Weber Vloerprimer

Bewaring

12 maanden na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking

Gebruiksaanwijzingen

- Verwerk **Weber vloerprimer** tussen de 10°C en 25°C
- **Weber vloerprimer** vorstvrij bewaren
- Reeds eerder geëgaliseerde ondergronden dienen eveneens zorgvuldig te worden voorbereid.
- Te schraal primeren van vloerprimer kan leiden tot luchtbelletjes in het vloeroppervlak.

Tips

Bij extreem gladde en dichte oppervlaktestructuur (zoals bijvoorbeeld keramische tegels) de natte primerlaag van **weber vloerprimer** instrooien met droge mortel (die je gaat gebruiken) en in wassen met een zachte bezem/blokkwast. Hierdoor wordt een nog beter hechtvlak verkregen. Voor houten, calciumsulfaat of anhydriet (gips) ondergronden gebruik **weber universele primer** volgens de gebruikstabel.