

## Weber Mortier de jointoiment hydrofugé



- Weber Joint de carrelage imperméable pour tous les types de carrelages
- Pour les carreaux de céramique et les pierres naturelles
- Utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
- Pour les murs et les sols
- Largeurs de joints de 2 à 20 mm
- Pour tous les types de supports

Weber Mortier de jointoiment hydrofugé est un mortier hydrofugé pour joints qui garantit des joints lisses et complètement remplis. Le mortier de jointoiment peut être utilisé pour des joints avec un largeur de 2 jusqu'à 20 mm.

### Emballages

Sac en plastique de 2 kg et 4 kg

### Couleur

gris, gris clair, blanc et anthracite

### Quantité d'eau

Ajouter environ 0,5 à 0,6 litre d'eau à 2 kg de mortier . Ajoutez environ 1,0 à 1,2 litre d'eau à 4 kg de mortier.

### Informations supplémentaires

- Norme : EN 13888
- Classe : CG2 WA
- Durée pratique d'utilisation : environ 20 min.
- Finition : Peut être piétiné après environ 24 heures. La chambre peut être utilisée après 3 jours.
- Ne pas appliquer de produits de nettoyage avant 14 jours après le jointoiment.

### Conservation

Durée de conservation 12 mois après la date de production si stocké au sec et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine et non ouvert, à des températures ne dépassant pas 30°C.

### Précautions d'utilisation

- Ne pas ajouter d'autres additifs.
- Ne mouillez pas trop les joints pendant le nettoyage.
- La couleur indiquée sur l'emballage est une indication et peut différer de la couleur réelle.
- L'expérience de couleur individuelle peut différer sous l'influence du type de carreau, de la couleur et de l'environnement.
- Nous recommandons toujours de mettre en place un essai.
- Lors du renouvellement des joints, retirer les anciens joints jusqu'à la profondeur des carreaux.