

Weber Transparante vloercoating

weberfloor top mat



- Weber Transparante vloercoating zorgt voor een langdurige bescherming van de vloer.
- Weber Transparante vloercoating vermindert de vuilaanhechting.
- Het product is gemakkelijk aan te brengen.

Weber Transparante vloercoating is hét product om de uitstraling van een betonlook vloer te behouden. Deze transparante vloercoating beschermt de gietvloer proactief tegen gebruikssporen, en houdt de vloer in topconditie. Meerdere lagen Weber Transparante vloercoating zorgen voor extra bescherming. Afhankelijk van het gebruik en de slijtage kan een nieuwe laag elke 1 à 2 jaar aangebracht worden. Behaal het beste resultaat in combinatie met de weberfloor top primer.

Gebruik

- Transparante matte vloercoating ten behoeve van het weberfloor top nabehandelingssysteem voor cementgebonden (gekleurde) gietvloermortels.
- Toe te passen in woningen, kantoren, winkels en openbare gebouwen.
- Weber Transparante vloercoating dient altijd op een ondergrond aangebracht te worden die is voorbehandeld met weberfloor top primer.
- Weber Transparante vloercoating altijd toepassen in twee lagen.
- Alleen geschikt voor binnenvloeren.
- Wordt gebruikt voor een langdurige en proactieve bescherming van de vloer.

Verpakkingen

flles van 1 l

Verbruik

Ca. 22 - 25 m² per laag. Twee lagen = Ca. 11 - 12,5 m².

Bijkomende gegevens

Samenstelling

- Monocomponent vloeistof.
- Polymeren, acrylharsen, additieven, oplosmiddelen, verzorgende bestanddelen.
- Viscositeit: Vloeibaar
- pH: 8,5

Verwerkingsgegevens

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond): tussen de +15°C en +25°C.

Aanvullende gegevens

- Droogtijd: Minimaal ca. 2-3 uur.
- Deze tijden zijn op basis van een temperatuur van +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten de tijden, lagere temperaturen verlengen de tijden.
- Beloopbaar / voetverkeer: Na minimaal 24 uur.
- Volledig uitgehard: Na 7 dagen.

Weber Transparante vloercoating

weberfloor top mat

Bewaring

24 maanden na productiedatum indien koel en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking. Optimale opslagtemperatuur +15°C - +25°C

Gebruiksaanwijzingen

- Breng Weber Transparante vloercoating altijd aan in minimaal twee lagen voor optimale bescherming.
- Gebruik een kwalitatief hoogwaardige niet-pluizende kortharige microvezel lakrollers.
- Het aanbrengen van een bescherm laag vervangt niet het dagelijks onderhoud van de vloer.
- Laat de Weber Transparante vloercoating de volledige 7 dagen uitharden voordat deze wordt afgedekt of nat wordt gereinigd.
- Weber Transparante vloercoating is niet resistent tegen chemische (bijtende) producten. Bij vloeren die worden blootgesteld aan chemicaliën dient u een daarvoor geschikte coating te gebruiken.
- Voor een duurzaam behoud van uw vloerafwerking, dienen (gemorste) verontreinigingen zo spoedig mogelijk te worden verwijderd.
- Zand en onjuiste beschermdoppen/wielen op bijvoorbeeld meubelen kunnen mechanische schade geven.
- Weber Transparante vloercoating niet toepassen op vochtige en natte ondergronden.

Tips

- Gebruik Weber Transparante vloercoating in twee lagen nadat weberfloor top primer in twee lagen is aangebracht voor optimale bescherming.
- Gebruik het weberfloor top nabehandelingssysteem om weber egalisatie zichtvloer te beschermen.
- Het restant Weber Transparante vloercoating kunt u bewaren om de vloer plaatselijk bij te werken of in de toekomst de behandeling periodiek te herhalen.