

Productgegevens Buiten divider

Artikelnummer: 256190

EAN-code: 8717003445395

Productgegevens

100 % hoogwaardig massief Keruing hardhout, FSC gecertificeerd. Latten geschaafd met afgeronde lange zijdes.

Afmetingen

Dikte 34 mm

Hoogte 236 cm

Breedte 50 cm

Afwerking

De horizontale ronde stokken zijn behandeld met gekleurde olie (zwart) de buitenzijde is onbehandeld. Hout is een natuurproduct en zal door weersinvloeden vergrijzen. Om de levensduur te verlengen en de natuurlijke kleur te behouden, kunnen de buiten dividers met olie of beits afgewerkt worden. Vraag hiervoor de bouwmarktverkoper om advies.

De buitenlattenwand is geproduceerd uit massief Keruing hardhout. In het hout zit natuurlijke olie, waardoor na verloop van tijd kleine vlekjes aan het oppervlak kunnen komen. Bij directe blootstelling aan zon en regen kunnen kleine kopschuurjess aan het uiteinde van de latten ontstaan en is geringe vervorming als gevolg van de werking van de latten mogelijk.

Montage:

De buiten dividers zijn breed toepasbaar als (decoratieve) afscheiding, maar zijn ook geschikt voor montage tegen wanden of als ombouw voor bijvoorbeeld afval containers of warmtepompen. De bouwmarkt heeft hiervoor een breed assortiment aan bevestigingsmiddelen, bijvoorbeeld schroefhaken, vlechtschermschroeven etc. gebruik altijd RVS of gegalvaniseerde schroeven en andere bevestigingsmiddelen.

Séparation extérieure en tasseaux bois

Art : 256190

Code EAN : 8717003445395

Caractéristiques produit

100 % bois dur massif de qualité (keruing) certifié FSC. Lattes poncées à bords arrondis dans la longueur.

Dimensions

Épaisseur 34 mm

Hauteur 236 cm

Largeur 50 cm

La séparation extérieure en tasseaux de bois est fabriquée en keruing massif, un bois dur indonésien. Le bois contient naturellement de l'huile, de sorte qu'au fil du temps, de petites taches peuvent apparaître à la surface. L'exposition directe au soleil et à la pluie peut provoquer l'apparition de petites fissures aux extrémités des lattes, avec pour conséquence une légère déformation des lattes dues au bois qui travaille.

Finition

Les lattes horizontales rondes sont traitées à l'huile colorée (noire), tandis que l'extérieur est non traité. Le bois est un produit naturel qui grisonne avec le temps. Pour en prolonger la durée de vie et préserver sa couleur d'origine, on peut appliquer une huile ou une lasure sur les panneaux tasseaux d'extérieur. Demandez conseil à notre personnel en magasin.

Montage :

Les panneaux tasseaux d'extérieur permettent de créer divers types de séparations (décoratives), mais conviennent également pour un montage adossé à un mur ou par exemple pour mettre hors de vue des poubelles ou une pompe à chaleur. Votre magasin vous propose à cet effet un vaste assortiment de fixations telles que des crochets filetés, des équerres pour panneaux tressés, etc. Pour les vis et fixations, optez toujours pour de l'inox ou du galvanisé.