



# Lacq Goudron de bois

Lacq offre une protection du bois adaptée à chaque tâche! Lacq Goudron de bois est un substitut du carbolineum à base de matières premières végétales et a été spécialement développé, entre autres, pour les surfaces en bois déjà traitées avec des produits à base de goudron. L'aspect caractéristique est préservé par la couche noire/brune tout en assurant une bonne protection. Pénètre profondément dans le bois, résiste aux intempéries, régule l'humidité et est facile à appliquer. Protège le bois jusqu'à 5 ans!

## Applicable à:

- Remises
- Clôtures
- Hangars
- Moulins
- Planches de liteaux
- Pièces de façade

## Convient pour:

- Bois précédemment traité avec un produit à base de goudron
- Bois de mélèze
- Bois d'épicéa
- Bois de pin
- Bois d'échafaudage
- Bois non traité
- Bois imprégné

## Caractéristiques:

- Résistant aux UV
- Prêt à l'emploi
- Hydrofuge
- Forte imprégnation

## Traitement:

1. La surface doit être propre, sèche et saine. Enlever la saleté, la poussière, les moisissures, les algues et la mousse, ainsi que les parties non adhérentes. Il n'est pas nécessaire de poncer, mais seulement si l'on souhaite obtenir un résultat lisse.
2. Bien mélanger en partant du bas.
3. Nettoyer avec [Fluxaf Pro-Clean](#).
4. Bien remuer à partir du fond.
5. Utiliser un pinceau plat, une truelle ou un rouleau. Appliquer dans le sens de la longueur du bois pour une bonne finition.
6. Appliquer la première couche.
7. La deuxième couche ne peut être appliquée qu'après séchage complet de la première couche.
8. Nous recommandons d'appliquer deux couches sur le bois non traité.
9. La couche appliquée devient lentement et uniformément mate avec le temps.

*Attention! La durée de la protection du bois dépend de la qualité du bois, d'un prétraitement correct, de l'exécution de la peinture, de l'entretien et de l'intensité de la charge. Faites toujours un essai au préalable pour vérifier si vous obtenez la finition souhaitée. En effet, celle-ci peut varier d'un type de bois à l'autre.*

## Entretien de la surface:

Pour tirer le meilleur parti de la peinture, la surface doit être nettoyée et entretenue chaque année. La surface peut être nettoyée en l'essuyant doucement. Utilisez à cet effet un chiffon humide ou une éponge douce.

*Attention! Il convient d'éviter les brossages brusques et les détergents puissants.*

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

**Outils:**

Pinceau plat, chevrotine ou rouleau adapté aux peintures à base de solvant.

**Rendement:**

Environ 10-12 m<sup>2</sup> par litre.

*Attention! Le rendement dépend toujours de la structure, de la porosité du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.*

**Temps de séchage:**

Séchage à la poussière:	environ 4 heures
Peinture:	environ 8 heures
Température de travail minimale:	5 °C.
Température maximale de traitement:	30 °C.

**Nettoyage:**

Nettoyer les outils avec du white spirit.

*Attention! Il existe un risque de brûlure et d'incendie lors de l'utilisation de textiles. Toujours verser de l'eau et laisser sécher complètement.*

**Quantités disponibles:**

750 ml & 2,5 litres.

**Finition:**

Mat.

**Couleurs disponibles:**

Brun & Noir.

*À noter: Le type de bois et le nombre de couches appliquées peuvent influencer le résultat de la couleur. C'est pourquoi nous recommandons de toujours faire un essai au préalable pour évaluer le résultat.*

**Durée de conservation:**

Fermer hermétiquement après utilisation et retourner brièvement pour remplir le bord afin d'assurer une bonne étanchéité. Conserver 2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec (température comprise entre 5°C et 35°C).

**Conseils de sécurité:**

Tenir hors de portée des enfants. Pour des informations détaillées sur la sécurité, se référer à la fiche de données de sécurité. La fiche de données de sécurité peut être téléchargée à l'adresse suivante :

[www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).

**Conseils personnalisés:**

Pour obtenir des conseils techniques personnalisés, veuillez nous contacter.