



Lacq Dégriseur Bois

Lacq offre une protection du bois adaptée à chaque travail! Lacq Dégriseur bois est un nettoyant puissant, à base de gel, qui permet de dégraisser les bois avec un extérieurs vieillis et altérés par les intempéries. Sa formule en gel permet un nettoyage en profondeur du bois, tant sur les parties horizontales que verticales. Aucun nettoyeur à pression n'est nécessaire, le bois n'est donc pas endommagé!

Applicable à:

- Terrassements
- Échafaudages
- Mobilier de jardin
- Toitures
- Conservatoires
- Clôtures
- Abris de jardin
- Abris

Convient pour:

- Bois de Douglas
- Bois de mélèze
- Bois dur
- Bois de pin
- Bois de chêne
- Bois d'échafaudage

Traitement:

1. Protéger les métaux et les plantes en contact direct et les recouvrir d'une feuille d'aluminium.
2. La surface doit être propre, sèche et saine. Enlever la saleté, la poussière, les moisissures, les algues et la mousse, ainsi que les parties non adhérentes. Il n'est pas nécessaire de poncer.
3. Humidifier la surface à traiter avec de l'eau.
4. Bien mélanger en partant du fond.
5. Utiliser une brosse plate ou un rouleau. Appliquer dans le sens de la longueur du grain du bois pour une bonne finition.
6. Appliquer généreusement le gel.
7. Laisser durcir pendant au moins 20 minutes.
8. Brosser la surface avec une brosse dure ou un balai et rincer à l'eau. Il est déconseillé d'utiliser un nettoyeur à haute pression car le jet dur peut endommager le bois.
9. Après un séchage complet d'au moins 48 heures, la surface nettoyée peut être traitée avec un produit Lacq de votre choix.

Attention! La durée de la protection du bois dépend de la qualité du bois, d'un prétraitement correct, de l'exécution de la peinture, de l'entretien et de l'intensité de la charge. Faites toujours un essai au préalable pour vérifier si vous obtenez la finition souhaitée. En effet, celle-ci peut varier d'un type de bois à l'autre.

Entretien de la surface:

Pour tirer le meilleur parti de la peinture, la surface doit être nettoyée et entretenue chaque année. La surface peut être nettoyée en l'essuyant doucement. Utilisez à cet effet un chiffon humide ou une éponge douce.

Attention! Il convient d'éviter les brossages brusques et les détergents puissants.

Outils:

Brosse plate (jetable).

Rendement:

Environ 10 m² par litre.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Attention! Le rendement dépend toujours de la structure, de la porosité du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Peinture:	environ 48 heures
Température de travail minimale:	9 °C.
Température maximale de traitement:	25 °C.

Contenu:

Lacq Dégriseur Bois contient de l'acide oxalique biodégradable (<10%). Le produit est exempt de solvants, de formaldéhyde, de composés chlorés et d'amines.

Quantités disponibles:

1 litre & 2,5 litres.

Durée de conservation:

Fermer hermétiquement après utilisation et retourner brièvement pour remplir le bord afin d'assurer une bonne étanchéité. Conserver 2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec (température comprise entre 5°C et 35°C).

Conseils de sécurité:

Tenir hors de portée des enfants. Pour des informations détaillées sur la sécurité, se référer à la fiche de données de sécurité. La fiche de données de sécurité peut être téléchargée à l'adresse suivante :

www.lacq.eu.

Conseils personnalisés:

Pour obtenir des conseils techniques personnalisés, veuillez nous contacter.