



# Lacq Tuinhuisbeits

Lacq biedt de juiste houtbescherming voor iedere klus! Lacq Tuinhuisbeits is een watergedragen, duurzaam beschermingsmiddel voor houten schuren en tuinhuisen met een matte afwerking. Oplosmiddel arm en opgebouwd uit plantaardige oliën en water. Dankzij de unieke samenstelling wordt er van binnenuit laagdikte opgebouwd tot een transparante of dekkende laag op het hout. Deze laag blijft flexibel en is ademend zodat deze zelfs in belastende weersomstandigheden, niet bladdert of scheurt. Vergeeld niet en blijft dankzij het krachtige UV-filter lang kleur echt. Bescherm het hout tot wel 6 jaar!

## Toepasbaar op:

- Schuren
- Tuinhuisen
- Veranda's
- Overkappingen
- Gevels
- Rabatdelen

## Geschikt voor:

- Douglas hout
- Lariks hout
- Vuren hout
- Grenen hout
- Eikenhout
- Steigerhout
- Geïmpregneerd hout
- Onbehandeld hout

## Verwerking:

1. Het oppervlak moet schoon, droog en behandelbaar zijn. Verwijder vuil, stof, schimmels, algen- en mosaangroei en loszittende delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is.
2. Vergrijsd hout eerst reinigen met [Lacq Houtontgrijzer](#).
3. Schoonmaken met [Fluxaf Pro-Clean](#).
4. Goed oproeren vanaf de bodem.
5. Gebruik een platte kwast, roller of verfspuit. Voor een goede afwerking in de lengterichting van de houtnerf aanbrengen.
6. Eerste laag aanbrengen.
7. Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging van circa 6 uur.
8. Wij adviseren 3 lagen aan te brengen voor een optimale bescherming.

*Let op! Duur van de houtbescherming is afhankelijk van de kwaliteit van het hout, juiste voorbehandeling, uitvoering van het schilderwerk, onderhoud en de intensiteit van belasting. Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.*

## Tip!

Het is begrijpelijk dat gewenst is de klus in 1x af te maken, maar op nieuw/vers hout is het raadzaam het 1<sup>e</sup> jaar 1 laag aan te brengen zodat het hars en vocht goed kan uittreden. Is alles er uit? Breng dan de 2 opvolgende lagen aan.

## Onderhoud van het oppervlak:

Om optimaal gebruik te kunnen maken het schilderwerk, dient het oppervlak jaarlijks schoongemaakt en onderhouden te worden. Het oppervlak kan worden gereinigd door het voorzichtig af te vegen. Gebruik hiervoor een vochtige schoonmaakdoek of een zachte spons. Op liggende delen blijft vaak langer water staan, waardoor ze meer te verduren hebben. Dit vergroot de kans op beschadigingen en scheuren, waardoor ze wellicht vaker behandeld moeten worden.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

*Let op! Ruw borstelen en krachtige schoonmaakmiddelen moet worden vermeden.*

**Gereedschap:**

Platte kwast, roller of verfspuit geschikt voor watergedragen verf.

**Rendement:**

Circa 12m<sup>2</sup> per liter.

*Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het- gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.*

**Droogtijd:**

Stofdroog:	6 uur.
Overschilderbaar na:	6 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	5 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	35 °C.

**Reinigen:**

Gereedschap reinigen met water.

**Verkrijgbare hoeveelheden:**

750 ml & 2,5 liter.

**Afwerking:**

Mat.

**Verkrijgbare kleuren:**

Standaard verkrijgbaar in Transparant Naturel, Transparant Bruin & Dekkend Zwart. Zit jouw kleur hier niet tussen? Laat deze dan mengen in kleur naar keuze!

*Let op! De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen kunnen invloed hebben op het kleur resultaat. Wij raden daarom aan om altijd eerst een proefstuk op te zetten, zodat u het resultaat kunt beoordelen.*

**Houdbaarheid:**

Na gebruik luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting. 2 jaar in originele ongeopende verpakking, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C) bewaren.

**Veiligheidsadvies:**

Buiten het bereik van kinderen houden. Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen. MSDS is te downloaden op [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).

**Advies op maat:**

Voor gewenst technisch advies op maat, neem dan contact met ons op.