



Fluxaf Behangafweek

Fluxaf Behangafweek is een krachtige en effectieve oplossing voor het snel en eenvoudig verwijderen van behang. Of het nu gaat om papieren, vinyl of andere soorten behang, dit product maakt het losweken van behang een stuk eenvoudiger en voorkomt schade aan de onderliggende muur. De formule is ontworpen om het behang te verzachten en los te maken van de muur, waardoor het verwijderen van het behang snel en zonder veel inspanning kan worden uitgevoerd. Fluxaf Behangafweek is ideaal voor zowel grote oppervlakken als kleinere toepassingen, en is de perfecte keuze voor renovaties en schilderwerk. Het product is veilig in gebruik en zorgt voor een schone en gladde muur, klaar voor een nieuwe afwerking.

Toepasbaar op:

- Papier behang
- Vinyl behang
- Watervast behang (lagen goed doorprikken)

Gebruiksaanwijzing:

1. Voorafgaand het gebruik: Vloerbedekking, plinten & houtwerk afdekken, schakel de stroom uit en zorg ervoor dat wandcontactdozen, schakelaars en andere spanning voerende objecten waterdicht afgeschermd worden.
2. Bevochtig het gehele oppervlak met een sproeier, blokkwast, of verfroller.
3. Houd het oppervlak gedurende minimaal 10 minuten vochtig.
4. Verwijder alle loszittende behangdelen. Vastzittende delen open krassen zodat Fluxaf Behangafweek tot de lijmlaag kan doordringen. Bij afwasbaar behang met een PVC-laag, eerst de PVC-laag verwijderen en/of openkrassen.
5. Fluxaf Behangafweek verdunnen tot 1 op 5 met water en gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen met een blokwitter of lagedruk handsput.
6. Fluxaf Behangafweek 15-30 minuten laten inwerken en met een plamuurmes de verweekte lagen wegsteken.
7. Indien meerdere lagen, dient deze inwerktijd verlengd te worden.
8. Voorkom ten allen tijde indroging van het reinigingsmiddel door steeds opnieuw te bevochtigen.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per ondergrond verschillen.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met water.

Rendement:

Ca. 10-20m² per liter onverdund product.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Verkrijgbare hoeveelheden:

1 liter.

Houdbaarheid:

Ten minste 24 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.fluxaf.nl.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.