



Fluxaf Décolle Papier Peint

Fluxaf Décolle Papier Peint est une solution puissante et efficace pour retirer rapidement et facilement le papier peint. Qu'il s'agisse de papier, de vinyle ou d'autres types de papier peint, ce produit rend le décollage du papier peint beaucoup plus simple et évite d'endommager le mur sous-jacent. La formule est conçue pour adoucir et détacher le papier peint du mur, rendant l'élimination rapide et sans effort. Fluxaf Décolle Papier Peint est idéale pour les grandes surfaces ainsi que pour les petites applications, et est le choix parfait pour les rénovations et les travaux de peinture. Le produit est sûr à utiliser et garantit un mur propre et lisse, prêt pour une nouvelle finition.

Demande:

- Papier
- Vinyle
- Papier peint imperméable (bien percer les couches)

Mode d'emploi:

1. Avant l'utilisation: protéger le revêtement de sol, les plinthes et les boiseries, couper le courant et s'assurer que les prises murales, les interrupteurs et autres objets sous tension sont étanches.
2. Humidifiez toute la surface à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau à peinture.
3. Maintenez la surface humide pendant au moins 10 minutes.
4. Enlevez tous les papiers peints qui se détachent. Grattez les parties collées afin que Fluxaf Décolle Papier Peint puisse pénétrer jusqu'à la couche adhésive. Pour les papiers peints lavables avec un revêtement en PVC, il faut d'abord enlever le revêtement en PVC et/ou le gratter.
5. Diluez Fluxaf Décolle Papier Peint à 1 sur 5 avec de l'eau et appliquez uniformément sur la surface à l'aide d'une raclette ou d'un pulvérisateur manuel à basse pression.
6. Laissez agir Fluxaf Décolle Papier Peint pendant 15 à 30 minutes et retirez les couches imbibées à l'aide d'une spatule.
7. Si plusieurs couches sont appliquées, le temps de trempage doit être prolongé.
8. Évitez à tout moment que le produit de nettoyage ne sèche en le mouillant encore et encore.

Attention! Préparez toujours un échantillon au préalable pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut varier selon la surface.

Nettoyer:

Nettoyer les outils avec de l'eau.

Rendement:

Environ 10 à 20 m² par litre de produit non dilué.

Attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de la porosité du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Quantités disponibles:

1 litre.

Durée de Conservation:

Au moins 24 mois, s'il est conservé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine et sans l'ouvrir.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.fluxaf.nl.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.