



Fluxaf Moissure Fix

Fluxaf Moissure Fix est la solution idéale pour lutter rapidement et efficacement contre les moisissures et les dépôts sur les carreaux, les joints et les plafonds. Que ce soit dans la salle de bain, la douche, les toilettes, la cuisine, la cave, le sauna, la piscine, le garage ou l'abri de jardin, Fluxaf Moissure Fix élimine rapidement les taches noires tenaces et restaure l'apparence de vos surfaces. Grâce à son puissant effet de blanchiment, le produit élimine les taches de moisissure grises et noires, laissant vos espaces frais et hygiéniques.

Élimine les moisissures de:

- Murs
- Carrelages
- Joints
- Plafonds

Applicable dans:

- Salles de bains
- Douches
- Toilettes
- Cuisines
- Caves
- Saunas
- Piscines
- Garages
- Abri de jardin

Mode d'emploi:

1. Testez d'abord une petite zone discrète de la surface pour la solidité des couleurs et la résistance avant utilisation.
2. Portez toujours des gants et des vêtements de protection en raison de l'effet de blanchiment. Faites attention aux éclaboussures sur les surfaces non résistantes au chlore. En cas de contact avec ces surfaces, rincez immédiatement à l'eau. Assurez-vous d'une bonne ventilation et ne respirez pas la brume du spray.
3. Ne retirez pas les moisissures avant l'application.
4. Placez l'embout du pulvérisateur en mode spray. Pulvérisez la surface à une distance d'environ 3 à 5 cm.
5. Laissez le produit agir pendant 10 minutes.
6. En cas de forte contamination, répétez le traitement après 10 minutes. Pour les joints élastiques (par exemple, les joints en silicone), il est recommandé d'appliquer le traitement deux fois. Attention : Les joints élastiques légers peuvent présenter une décoloration brune après utilisation.
7. Nettoyez soigneusement la surface pulvérisée avec une éponge et de l'eau.
8. Après utilisation, remettez l'embout du pulvérisateur en position non pulvérisante.

Attention! Ne pas utiliser sur des textiles, tapis, métaux (non revêtus), peinture brillante ou carreaux avec une couche de glaçure fragile ou endommagée. Ces surfaces peuvent se décolorer ou être endommagées. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez couvrir ces surfaces avant d'utiliser Fluxaf Moissure Fix. Ne pas utiliser en combinaison avec des acides ou d'autres produits. Fluxaf Moissure Fix est uniquement destiné à l'élimination des moisissures et ne convient pas à d'autres applications.

Rendement:

Environ 4-6 m² par litre sur les murs

Environ 12-16 m² par litre sur les joints de carrelage

Environ 2-3 m² par litre sur les plafonds

Attention! Le rendement dépend du degré de contamination.

Nettoyer:

Nettoyer les outils avec l'eau.

Quantités disponibles:

500 ml.

Durée de Conservation:

La durée de conservation de Fluxaf Moissure Fix est de 2 ans à partir de la date de fabrication, à condition que le produit soit correctement stocké. Conservez-le dans un endroit frais et sec et protégez-le de la lumière directe du soleil et du gel. Après ouverture, refermez bien le produit et conservez-le conformément aux instructions mentionnées.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.fluxaf.nl.

Numéro d'admission:

14179N/4514B