



Lacq Produra Nordic

Lacq biedt de juiste houtbescherming voor iedere klus! Lacq Produra Nordic is een matte en extreem duurzame ecologische houtverf, geïnspireerd op de Scandinavische technologie en traditie waarop zij hun houtwerk beschermen. Watergedragen, 100% plasticvrij, ademend, druipt niet en is gemakkelijk aan te brengen. Opgebouwd uit natuurlijke oliën, gebaseerd op lijnzaadolie en 4 andere natuurlijke oliën. Deze combinatie van natuurlijke oliën is uniek en geeft het hout een extreem goede bescherming tot wel 12 jaar!

Toepasbaar op:

- Houten huizen
- Chalets
- Speeltoestellen
- Schuttingen
- Veranda's
- Overkappingen
- Tuinhuizen
- Schuren
- Geveldelen
- Hekwerk
- Rabatdelen

Geschikt voor:

- Douglas hout
- Lariks hout
- Vuren hout
- Grenen hout
- Eikenhout
- Steigerhout
- Geïmpregneerd hout
- Onbehandeld hout

Verwerking:

Behandeling nieuw onbehandeld hout (minder dan 2 jaar oud):

1. Het oppervlak moet schoon, droog en behandelbaar zijn. Verwijder vuil, stof, schimmels, algen- en mosaangroei en loszittende delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is. Zonodig scheuren en gaten repareren met een goede acrylaat- of polyurethaankit. Nooit siliconenkit toepassen!
2. Schoonmaken met [Fluxaf Pro-Clean](#).
3. Goed oproeren vanaf de bodem.
4. Gebruik een platte kwast, roller of airless verfspuit. Voor een goede afwerking in de lengterichting van de houtnerf aanbrengen.
5. Eerste laag verdund aanbrengen, verdunnen met max. 10% water.
6. Schilder slechts één laag als het hout nog vers/nieuw is in verband met eventueel uittredend hars. Hars is een natuurlijk bestanddeel van hout en kan na verloop van tijd uit het hout treden, vooral in de eerste periode na de plaatsing of bewerking van het hout. Dit is een normaal proces en hoeft niet per se te wijzen op een defect of probleem met het hout.
7. Kopshout volledig verzadigen met Lacq Produra Nordic 3-4 keer nat-in-nat.
8. Tweede laag onverdund aanbrengen.
9. Derde laag onverdund aanbrengen nadat de tweede laag handdroog aanvoelt.
10. Wij adviseren 3 lagen aan te brengen voor een optimale bescherming.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Behandeling behandeld hout:

1. Het oppervlak moet schoon, droog en behandelbaar zijn. Verwijder vuil, stof, schimmels, algen- en mosaangroei en loszittende delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is. Zonodig scheuren en gaten repareren met een goede acrylaat- of polyurethaankit. Geen siliconenkit toepassen.
2. Bij verflagen die sterk aangetast zijn, adviseren wij deze te verwijderen door middel van schuren, föhnen of afbijten met een [Fluxaf afbijtmiddel](#).
3. Schoonmaken met [Fluxaf Pro-Clean](#).
4. Goed oproeren vanaf de bodem.
5. Gebruik een platte kwast, roller of airless verfspuit. Voor een goede afwerking in de lengterichting van de houtnerf aanbrengen.
6. Eerste laag onverdund aanbrengen.
7. Kopshout volledig verzadigen met 3-4 lagen nat-in-nat.
8. Tweede en derde laag kan pas worden aangebracht nadat het oppervlak handdroog aanvoelt.
9. Wij adviseren 3 lagen aan te brengen voor een optimale bescherming.

Let op! Duur van de houtbescherming is afhankelijk van de kwaliteit van het hout, juiste voorbehandeling, uitvoering van het schilderwerk, onderhoud en de intensiteit van belasting. Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Tip!

Het is begrijpelijk dat gewenst is de klus in 1x af te maken, maar op nieuw/vers hout is het raadzaam het 1^e jaar 1 laag aan te brengen zodat het hars en vocht goed kan uitreden. Is alles er uit? Breng dan de 2 opvolgende lagen aan.

Onderhoud van het oppervlak:

Om optimaal gebruik te kunnen maken het schilderwerk, dient het oppervlak jaarlijks schoongemaakt en onderhouden te worden. Het oppervlak kan worden gereinigd door het voorzichtig af te vegen. Gebruik hiervoor een vochtige schoonmaakdoek of een zachte spons. Op liggende delen blijft vaak langer water staan, waardoor ze meer te verduren hebben. Dit vergroot de kans op beschadigingen en scheuren, waardoor ze wellicht vaker behandeld moeten worden.

Let op! Ruw borstelen en krachtige schoonmaakmiddelen moet worden vermeden.

Gereedschap:

Roller, kwast of airless verfspuit (spuitmond 0,013"-0,018").

Bij gebruik van een airless verfspuit nabehandelen met een kwast.

Rendement:

Circa 4-8 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Verdunnen:

Indien nodig, maximaal 10% met water.

Let op! Zorg dat er voor een uniform oppervlak voldoende hoeveelheid verf gemengd wordt in één pot om kleurverschillen te voorkomen.

Droogtijd:

Stofdroog:	ca. 12 uur.
Overschilderbaar na:	ca. 6 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	5 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	25 °C.
Relatieve luchtvochtigheid:	lager dan 80%
Houtvochtigheid:	lager dan 18%

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Let op! Niet verwerken in de volle zon. Lacq Produra Nordic heeft onder normale omstandigheden minimaal 4 weken nodig om volledig te drogen, waarna het geschilderde oppervlak zijn definitieve hardheid en duurzaamheid heeft bereikt.

Reinigen:

Verwijder overtollige verf van gereedschap en reinigen met water en zeep.

Technische kenmerken:

Vochtregulerende werking:	Ja
Bescherming in jaren:	10-12 jaar

Verkrijgbare hoeveelheden:

750 ml & 2,5 liter.

Afwerking:

Mat.

Verkrijgbare kleuren:

Verkrijgbaar in iedere gewenste kleur. Vraag naar de opties!

Let op! De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen kunnen invloed hebben op het kleur resultaat. Wij raden daarom aan om altijd eerst een proefstuk op te zetten, zodat u het resultaat kunt beoordelen.

Houdbaarheid:

Na gebruik luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting. 2 jaar in originele ongeopende verpakking, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C) bewaren.

Veiligheidsadvies:

Buiten het bereik van kinderen houden. Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen. MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.

Advies op maat:

Voor gewenst technisch advies op maat, neem dan contact met ons op.