




WANDSLANG BOX 15M DÉVIDOIR MURAL 15M

286227 IMV10-25



NL – Originele gebruiksaanwijzing F – Mode d'emploi original

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat je het product in gebruik neemt.
Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.



1. INTRODUCTIE

Bedankt voor de aanschaf van dit product. Voordat je het product in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om het product op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing. De meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing staat op onze website.

2. VEILIGHEID

- Gebruik het apparaat alleen voor werkzaamheden waarvoor deze bestemd is.
- Houd (jonge) kinderen continu in de gaten als zij zich in de buurt van water begeven. Aangezien zij de risico's van water niet inzien. Jonge kinderen kunnen in een klein laagje water al verdrinken en daar maken ze geen geluid bij.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik voor drukslangen, ten behoeve van waterafvoer, altijd alleen de in deze gebruiksaanwijzing benoemde aansluitingen.

- Onderdelen**
1. Wandmontagebeugel
 2. Haspel
 3. Universele kraanadapter (past op 1/2" en 3/4" kranen)
 4. 1/2" Slangaansluiting
 5. 1/2" Waterstop-slangaansluiting
 6. Verstelbaar mondstuk
 7. Pluggen
 8. Schroeven

- Éléments constitutifs**
1. Fixation murale
 2. Enrouleur
 3. Adaptateur universel pour robinet (convient pour les robinets de 1/2" et 3/4")
 4. Raccord 1/2" pour flexible
 5. Raccord 1/2" pour flexible avec arrêt d'eau
 6. Lance réglable
 7. Chevilles
 8. Vis

geen drinkwater
Maximaal 6 bar
pansluiten

3. CE VERKLARING

Intergamma B.V. verklaart hiermee dat het hierna vermelde product voldoet aan de onderstaande richtlijnen:
EKS/ANB 13-05-02:2017,
EN ISO 12100:2010
(EU) 2023/123

Leusden, Octobre 2025

Z. Nejad

4. MONTAGE

Volg de instructies van de montagekening. Kies een geschikte positie om de wandslang box te monteren. De wandslang box moet worden gemonteerd op ongeveer taillehoogte.

Gebruik de wandmontagebeugel als sjabloon en markeer de locatie voor de schroeven.

Plaats ten slotte de wandslang box eenvoudig in de wandmontagebeugel.

Monteer de universele kraanadapter op uw kraan en sluit de 2 meter lange slang van de wandslang box aan op de kraanadapter. Zorg ervoor dat de haspel 180° vrij kan draaien met de kraan adapter aangesloten.

5. GEBRUIK

Draai de kraan open.

Afrollen:
Trek de slang uit tot de gewenste lengte. De slang kan met tussenafstanden van ongeveer 25 – 45 cm worden vergrendeld. Deze stappen worden door een klik geluid herkend.

Oprollen:
Loop met het verstelbaar mondstuk terug naar de slangbox en deblokkeer de vergrendeling door een voorzichtige korte ruk aan de slang te geven.

Wanneer de slang blokkeert moet deze volledig worden uitgetrokken, zodat de slang weer kan worden opgerold. De slang wordt veilig en gelijkmatig, automatisch opgerold door een speciale remtechniek.

Het vergrendelingsmechanisme klikt bij het op- en afwikkelen.

6. ONDERHOUD

De wandslang box is onderhoudsvrij. Laat de slang volledig leeglopen alvorens de slangbox op te bergen.

Tijdens vorst kan de wandslang box buiten blijven mits u de kraan afgetapt hebt en de slang heeft laten leeg lopen.

Milieu

Om transportbeschadiging te voorkomen, is het apparaat in een stevige verpakking geleverd. De verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar materiaal. Maak ook zelf gebruik van de mogelijkheid om de verpakking weer te recycleren door deze gescheiden af te voeren.

Laat de slang volledig leeglopen alvorens u de wandslang box afvoert.

Dit apparaat niet bij het huisvuil weggooien.

Mechanisch defect
• In geval van een mechanisch defect het apparaat ter reparatie aanbieden bij een gekwalificeerde vakman.



7. GARANTIE

Dit product is zorgvuldig geïnspecteerd voor het de fabriek verlaat en wij garanderen gedurende 3 jaar vanaf de datum van aankoop dat ieder defect, dat te wijten is aan materiaal- of fabricagefouten, gratis zal worden hersteld. Schade veroorzaakt door normale slijtage, overbelasting of onachtzaam gebruik is van deze garantie uitgesloten. Om voor garantie in aanmerking te komen moet u uw kasabon te bewaren. De verkoper behoudt zich het recht voor iedere verantwoordelijkheid af te wijzen wanneer door derden reparaties zijn verricht. In geen geval kan aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding bij schade aan het werkstuk of verwonding van de gebruiker.

NL – Originele gebruiksaanwijzing

F – Mode d'emploi original

Montage



NL – Originele gebruiksaanwijzing

F – Mode d'emploi original

3. DECLARATION

Intergamma B.V. déclare que le produit mentionné ci-dessous satisfait aux dispositions des directives suivantes :
EKS/ANB 13-05-02:2017,
EN ISO 12100:2010
(EU) 2023/123

Leusden, Octobre 2025

Z. Nejad

4. MONTAGE

Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant. Choisissez un emplacement adéquat pour le montage du dévidoir mural. Il se fixe environ à hauteur de la taille.

Utiliser l'arrière de fixation comme gabarit pour marquer l'emplacement des vis. Percer les 4 trous et enfoncer les chevilles dans le mur avant de positionner le support et de le fixer au moyen des 4 vis.

Pour terminer, il suffit de poser le caisson contenant le tuyau sur le support mural.

Installer l'adaptateur universel sur le robinet et raccorder le flexible de 2 mètres entre le dévidoir et l'adaptateur du robinet. Vérifier que le dévidoir peut pivoter librement à 180° une fois l'adaptateur de robinet raccordé.

NL – Originele gebruiksaanwijzing

F – Mode d'emploi original

1. INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat. Avant d'utiliser ce produit, merci de lire attentivement les consignes de sécurité et instructions qui suivent.

afin de pouvoir l'employer correctement. Conservez soigneusement ce mode d'emploi. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation.

2. SÉCURITÉ

- Utiliser l'équipement uniquement pour les applications prévues.
- Surveiller en permanence les (jeunes) enfants se trouvant à proximité de l'eau étant donné qu'ils ne sont pas conscients du danger. Les jeunes enfants peuvent se noyer dans une faible profondeur d'eau, et sans qu'ils ne s'en rendent compte.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'équipement.
- Pour les tuyaux sous pression servant à l'évacuation d'eau, utiliser exclusivement les raccords mentionnés dans le présent mode d'emploi.

Ne jamais diriger le jet sur des personnes, des animaux, des véhicules (en marche) ou des équipements électriques.

pas d'eau potable
connectez
maximum 6 bars

NL – Originele gebruiksaanwijzing

F – Mode d'emploi original

5. UTILISATION

Ouvrez le robinet.

Dérouter :
Tirer sur le tuyau pour obtenir la longueur requise.
Le tuyau peut être bloqué à intervalles d'environ 25 à 45 cm.
Un dé clic se fait entendre à chacun de ces endroits.

Enrouler :
Retourner près du dévidoir mural avec l'extrémité du tuyau et tirer d'un petit coup sec sur ce dernier pour débloquer le verrouillage.

6. ENTRETIEN

Le dévidoir mural ne requiert pas d'entretien. Veiller à ce que le tuyau soit entièrement vidé de son eau avant de remettre le dévidoir.

Le dévidoir peut rester à l'extérieur en période de gel pour autant que le robinet ait été purgé et que le tuyau ait été vidé de l'eau qu'il contenait.

Environnement

Pour éviter les dégâts dus au transport, les éléments sont livrés

dans un emballage solide, composé autant que possible de matériaux recyclables.

N'hésitez donc pas à recycler cet emballage.

Veiller à ce que le tuyau soit entièrement vidé de son eau avant de remettre le dévidoir.

Ne pas le jeter avec les ordures ménagères.

Défaillance mécanique

• En cas de défaut mécanique, confier la réparation à un professionnel qualifié.

7. GARANTIE

Cet article a été vérifié avec le plus grand soin avant de quitter l'usine et bénéficie, pendant 3 ans à compter de la date d'achat, d'une garantie de réparation gratuite en cas de défaillance due à un vice de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages provoqués par l'usage normal, la surcharge ou la négligence. Le ticket de caisse tient lieu de garantie. Le vendeur se réserve le droit de décliner toute responsabilité si des tiers ont effectué des réparations. Aucun dommage-intérêt ne pourra être rédamé en cas de dégat de la pièce à travailler ou de blessure de l'utilisateur.

Intergamma
Postbus 100
3830 AC Leusden (NL)
product@intergamma.nl

NL – Originele gebruiksaanwijzing

F – Mode d'emploi original

Montage



NL – Originele gebruiksaanwijzing

F – Mode d'emploi original

3. DECLARATION

Intergamma B.V. déclare que le produit mentionné ci-dessous satisfait aux dispositions des directives suivantes :
EKS/ANB 13-05-02:2017,
EN ISO 12100:2010
(EU) 2023/123

Leusden, Octobre 2025

Z. Nejad

4. MONTAGE

Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant. Choisissez un emplacement adéquat pour le montage du dévidoir mural. Il se fixe environ à hauteur de la taille.

Utiliser l'arrière de fixation comme gabarit pour marquer l'emplacement des vis. Percer les 4 trous et enfoncer les chevilles dans le mur avant de positionner le support et de le fixer au moyen des 4 vis.

Pour terminer, il suffit de poser le caisson contenant le tuyau sur le support mural.

Installer l'adaptateur universel sur le robinet et raccorder le flexible de 2 mètres entre le dévidoir et l'adaptateur du robinet. Vérifier que le dévidoir peut pivoter librement à 180° une fois l'adaptateur de robinet raccordé.

NL – Originele gebruiksaanwijzing

F – Mode d'emploi original

1. INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat. Avant d'utiliser ce produit, merci de lire attentivement les consignes de sécurité et instructions qui suivent.

afin de pouvoir l'employer correctement. Conservez soigneusement ce mode d'emploi. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation.

2. SÉCURITÉ

- Utiliser l'équipement uniquement pour les applications prévues.
- Surveiller en permanence les (jeunes) enfants se trouvant à proximité de l'eau étant donné qu'ils ne sont pas conscients du danger. Les jeunes enfants peuvent se noyer dans une faible profondeur d'eau, et sans qu'ils ne s'en rendent compte.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'équipement.
- Pour les tuyaux sous pression servant à l'évacuation d'eau, utiliser exclusivement les raccords mentionnés dans le présent mode d'emploi.

Ne jamais diriger le jet sur des personnes, des animaux, des véhicules (en marche) ou des équipements électriques.

pas d'eau potable
connectez
maximum 6 bars

NL – Originele gebruiksaanwijzing

F – Mode d'emploi original

5. UTILISATION

Ouvrez le robinet.

Dérouter :
Tirer sur le tuyau pour obtenir la longueur requise.
Le tuyau peut être bloqué à intervalles d'environ 25 à 45 cm.
Un dé clic se fait entendre à chacun de ces endroits.

Enrouler :
Retourner près du dévidoir mural avec l'extrémité du tuyau et tirer d'un petit coup sec sur ce dernier pour débloquer le verrouillage.

6. ENTRETIEN

Le dévidoir mural ne requiert pas d'entretien. Veiller à ce que le tuyau soit entièrement vidé de son eau avant de remettre le dévidoir.

Le dévidoir peut rester à l'extérieur en période de gel pour autant que le robinet ait été purgé et que le tuyau ait été vidé de l'eau qu'il contenait.

Environnement

Pour éviter les dégâts dus au transport, les éléments sont livrés

dans un emballage solide, composé autant que possible de matériaux recyclables.

N'hésitez donc pas à recycler cet emballage.

Veiller à ce que le tuyau soit entièrement vidé de son eau avant de remettre le dévidoir.

Ne pas le jeter avec les ordures ménagères.

Défaillance mécanique

• En cas de défaut mécanique, confier la réparation à un professionnel qualifié.

7. GARANTIE



Cet article a été vérifié avec le plus grand soin avant de quitter l'usine et bénéficie, pendant 3 ans à compter de la date d'achat, d'une garantie de réparation gratuite en cas de défaillance due à un vice de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages provoqués par l'usage normal, la surcharge ou la négligence. Le ticket de caisse tient lieu de garantie. Le vendeur se réserve le droit de décliner toute responsabilité si des tiers ont effectué des réparations. Aucun dommage-intérêt ne pourra être rédamé en cas de dégat de la pièce à travailler ou de blessure de l'utilisateur.

Intergamma
Postbus 100
3830 AC Leusden (NL)
product@intergamma.nl

NL – Originele gebruiksaanwijzing

F – Mode d'emploi original

Montage



NL – Originele gebruiksaanwijzing

F – Mode d'emploi original

3. DECLARATION

Intergamma B.V. déclare que le produit mentionné ci-dessous satisfait aux dispositions des directives suivantes :
EKS/ANB 13-05-02:2017,
EN ISO 12100:2010
(EU) 2023/123

Leusden, Octobre 2025

Z. Nejad

4. MONTAGE

Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant. Choisissez un emplacement adéquat pour le montage du dévidoir mural. Il se fixe environ à hauteur de la taille.

Utiliser l'arrière de fixation comme gabarit pour marquer l'emplacement des vis. Percer les 4 trous et enfoncer les chevilles dans le mur avant de positionner le support et de le fixer au moyen des 4 vis.

Pour terminer, il suffit de poser le caisson contenant le tuyau sur le support mural.

Installer l'adaptateur universel sur le robinet et raccorder le flexible de 2 mètres entre le dévidoir et l'adaptateur du robinet. Vérifier que le dévidoir peut pivoter librement à 180° une fois l'adaptateur de robinet raccordé.

NL – Originele gebruiksaanwijzing

F – Mode d'emploi original

1. INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat. Avant d'utiliser ce produit, merci de lire attentivement les consignes de sécurité et instructions qui suivent.

afin de pouvoir l'employer correctement. Conservez soigneusement ce mode d'emploi. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation.

2. SÉCURITÉ

- Utiliser l'équipement uniquement pour les applications prévues.
- Surveiller en permanence les (jeunes) enfants se trouvant à proximité de l'eau étant donné qu'ils ne sont pas conscients du danger. Les jeunes enfants peuvent se noyer dans une faible profondeur d'eau, et sans qu'ils ne s'en rendent compte.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'équipement.
- Pour les tuyaux sous pression servant à l'évacuation d'eau, utiliser exclusivement les raccords mentionnés dans le présent mode d'emploi.

Ne jamais diriger le jet sur des personnes, des animaux, des véhicules (en marche) ou des équipements électriques.

pas d'eau potable
connectez
maximum 6 bars

NL – Originele gebruiksaanwijzing

F – Mode d'emploi original

5. UTILISATION

Ouvrez le robinet.

Dérouter :
Tirer sur le tuyau pour obtenir la longueur requise.
Le tuyau peut être bloqué à intervalles d'environ 25 à 45 cm.
Un dé clic se fait entendre à chacun de ces endroits.

Enrouler :
Retourner près du dévidoir mural avec l'extrémité du tuyau et tirer d'un petit coup sec sur ce dernier pour débloquer le verrouillage.

6. ENTRETIEN

Le dévidoir mural ne requiert pas d'entretien. Veiller à ce que le tuyau soit entièrement vidé de son eau avant de remettre le dévidoir.

Le dévidoir peut rester à l'extérieur en période de gel pour autant que le robinet ait été purgé et que le tuyau ait été vidé de l'eau qu'il contenait.

Environnement

Pour éviter les dégâts dus au transport, les éléments sont livrés

dans un emballage solide, composé autant que possible de matériaux recyclables.

N'hésitez donc pas à recycler cet emballage.

Veiller à ce que le tuyau soit entièrement vidé de son eau avant de remettre le dévidoir.

Ne pas le jeter avec les ordures ménagères.

Défaillance mécanique

• En cas de défaut mécanique, confier la réparation à un professionnel qualifié.

7. GARANTIE


Cet article a été vérifié avec le plus grand soin avant de quitter l'usine et bénéficie, pendant 3 ans à compter de la date d'achat, d'une garantie de réparation gratuite en cas de défaillance due à un vice de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages provoqués par l'usage normal, la surcharge ou la négligence. Le ticket de caisse tient lieu de garantie. Le vendeur se réserve le droit de décliner toute responsabilité si des tiers ont effectué des réparations. Aucun dommage-intérêt ne pourra être rédamé en cas de dégat de la pièce à travailler ou de blessure de l'utilisateur.

Intergamma
Postbus 100
3830 AC Leusden (NL)
product@intergamma.nl

NL – Originele gebruiksaanwijzing

F – Mode d'emploi original

Montage



NL – Originele gebruiksaanwijzing

F – Mode d'emploi original

3. DECLARATION

Intergamma B.V. déclare que le produit mentionné ci-dessous satisfait aux dispositions des directives suivantes :
EKS/ANB 13-05-02:2017,
EN ISO 12100:2010
(EU) 2023/123

Leusden, Octobre 2025

Z. Nejad

4. MONTAGE

Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant. Choisissez un emplacement adéquat pour le montage du dévidoir mural. Il se fixe environ à hauteur de la taille.

Utiliser l'arrière de fixation comme gabarit pour marquer l'emplacement des vis. Percer les 4 trous et enfoncer les chevilles dans le mur avant de positionner le support et de le fixer au moyen des 4 vis.

Pour terminer, il suffit de poser le caisson contenant le tuyau sur le support mural.

Installer l'adaptateur universel sur le robinet et raccorder le flexible de 2 mètres entre le dévidoir et l'adaptateur du robinet. Vérifier que le dévidoir peut pivoter librement à 180° une fois l'adaptateur de robinet raccordé.

NL – Originele gebruiksaanwijzing

F – Mode d'emploi original

1. INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat. Avant d'utiliser ce produit, merci de lire attentivement les consignes de sécurité et instructions qui suivent.

afin de pouvoir l'employer correctement. Conservez soigneusement ce mode d'emploi. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation.

2. SÉCURITÉ

- Utiliser l'équipement uniquement pour les applications prévues.
- Surveiller en permanence les (jeunes) enfants se trouvant à proximité de l'eau étant donné qu'ils ne sont pas conscients du danger. Les jeunes enfants peuvent se noyer dans une faible profondeur d'eau, et sans qu'ils ne s'en rendent compte.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'équipement.
- Pour les tuyaux sous pression servant à l'évacuation d'eau, utiliser exclusivement les raccords mentionnés dans le présent mode d'emploi.

Ne jamais diriger le jet sur des personnes, des animaux, des véhicules (en marche) ou des équipements électriques.

pas d'eau potable
connectez
maximum 6 bars

NL – Originele gebruiksaanwijzing

F – Mode d'emploi original

5. UTILISATION

Ouvrez le robinet.

Dérouter :
Tirer sur le tuyau pour obtenir la longueur requise.
Le tuyau peut être bloqué à intervalles d'environ 25 à 45 cm.
Un dé